

通风管道风管 舟山通风管道 锦旺环保设备

产品名称	通风管道风管 舟山通风管道 锦旺环保设备
公司名称	杭州萧山锦旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区临浦镇前孔社区
联系电话	18758077370

产品详情

通风管道是为了使空气流通，舟山通风管道，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

通风管道是复合管道应用于民用建筑与工业方面，它的作用是为了使空气流通，降低有害气体浓度的基础设施。

通风管道按照材质分：一般有：镀锌、sus304、碳钢q235等；形状一般有：圆形、螺旋形等；应用领域比较广泛，主要涉及：酒店宾馆、商场医院、电子无尘厂房净化系统、医1药食品车间等。

杭州萧山锦旺环保设备有限公司成立于1990年，是各类标准风机、定制风机以及非标准环保设备等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

通风管道板材：黑铁皮VS白铁皮

黑铁皮

普通酸洗薄钢板（黑铁皮）：由碳素软钢经热轧或冷轧制成。由于热轧钢加工时易断裂，因而空调中用的为冷轧钢，型号一般有Q195、Q215和Q235，有板材和卷材两类，常用厚度为0.5~2mm，近年来黑铁皮在暖通工程中用纯黑铁皮较少，黑铁皮与白铁皮的区别在于黑铁皮表面未进行处理，通风管道厂，易氧化、生锈。

白铁皮

镀锌薄钢板（白铁皮）：由黑铁皮表面镀锌制成，俗称白铁皮。常用的厚度为0.5~1.5mm，通风管道安装，其规格型尺寸与普通薄钢板（黑铁皮）相同，通风管道风管，镀锌层的厚度不低于0.02mm。白铁皮的优点：表面镀锌起防腐作用，故一般不需刷油防腐，常用作输送不受酸雾作用的潮湿环境通风系统及空调系统的风管和配件。

通风管道风管-舟山通风管道-锦旺环保设备(查看)由杭州萧山锦旺环保设备有限公司提供。通风管道风管-舟山通风管道-锦旺环保设备(查看)是杭州萧山锦旺环保设备有限公司（www.xsjwhb.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。