

厂房300KW柴油发电机价格

产品名称	厂房300KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

厂房300KW柴油发电机价格 欧洲狮动力柴油发电机组广泛应用于通信电站、船舶电站、移动电站和各种应急电站。随着销售技术和控制技术的发展,高可靠性,高稳定性,计算机自动控制和自动操作,低油耗,低排放,低噪声和机器是多功能的方向发展。柴油发电机组可靠、稳定,在大修前5000h以上无故障运行时间。科学观察窗和紧急停车按钮,便于操作和观察运行状态。良好的通风系统和防止热辐射的方法确保了机组在适当的环境温度下工作。内置ATS自动切换装置,无需人工操作。

技术参数

产品型号：GT-250TSI

额定功率：250KW

备用功率：260KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/0.9（滞后）

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-2500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：520L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：4300mm

宽：2100mm

高：2100mm

整机净重KG：3600

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统,柴油机和发电机有两种连接方式,为柔性连接,甚至轴机对接的两个部分,其次,刚性连接,发电机用高强度螺栓连接刚度和柴油发动机飞轮可以连接,目前使用更刚性连接,柴油机和发电机连接和安装在底盘上,配上各种各样的传感器,如水温传感器,通过传感器、显示运营商柴油机的运行条件,这些传感器,你可以设置一个,当达到或过控制系统将提前报警,这个时候如果操作者不采取措施,控制系统将自动停止装置,柴油发电机组是自我保护的方式。传感器采集并传送各种信息,它是实际显示数据并执行保护功能的单元的控制系統。