

麒麟环保 清水混凝土油性铝模板脱模剂

产品名称	麒麟环保 清水混凝土油性铝模板脱模剂
公司名称	惠州市麒麟环保材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:麒麟环保 型号:KY-54 产地:广东博罗
公司地址	中国 广东 惠州市博罗县 石湾镇鸾岗村陈屋村上塘
联系电话	0755-84485000 18676727970

产品详情

铝模板油性脱模剂KY-54
外观
适用范围
成分
PH
稳定性

粘度

涂刷面积

施工方法

KY-53是我公司针对铝合金模板前三层脱模开发的一种高效脱模剂，该产品由高分子聚合物，矿物油及大量表面活性剂组成，对铝合金模板有很强的附着力，涂刷后在模板表面形成一层油膜，将模板与浇注的混凝土隔离，起到很好的脱模效果，同时又不影响混凝土表面装饰效果也不会混凝土表面残留浸渍印痕、反黄变色等，不污染钢筋；浇注出来的混凝土制品平整光滑，手感细腻

脱模剂使用建议：

----铝模板油性脱模剂适用于所有楼层，由于价格较贵，一般客户用于铝模板的前3-5层；

----铝模板水性脱模剂适用于4层以上楼层；对于没有做表面处理（喷粉或涂刷保模剂）的铝模板，建议在4层以上直接原液涂刷使用，随着铝模板周转次数的增加，再适当提高脱模剂的兑水比例；对于有做表面（喷粉或涂刷保模剂）处理的铝模板，建议在首三层先原液使用，再适当提高兑水比例；

----由于施工方法，水泥标号，减水剂等不同，脱模效果会有所不同，对于脱模效果较差的工地，建议油性脱模剂与水性脱模剂轮流交替使用。

脱模剂使用步骤：

1. 对模具表面进行除渣，如果新模板表面残留有工业切削油，必须将其清理干净，防止脱模剂不能附着在模板上；
2. 将脱模剂兑水至使用浓度（油性脱模剂则直接使用），采用涂料滚筒，排笔直接涂刷，或者采用雾喷方式喷淋；

3. 待脱模剂干燥成膜后即可进行混凝土浆料浇注；

注意事项：

1. 如遇下雨天气，水性脱模剂则不能在露天操作，如在浇注浆料前经雨淋，则需进行重新涂刷；

2. 刷油性脱模剂时应当使模板表面保持干燥，防止油性脱模剂不能附着在模板上；

如果模板表面粘的水泥层比较厚，一定要及时清理干净，防止过厚的水泥层吸收掉脱模剂，影响脱模效果。

脱模剂配方成分|铝模板|脱模剂使用方法|进货价格|清水用|水性脱模剂|钢模板脱模剂|用量|

生产厂家供应，价格优惠！

终身技术无忧售后！