

襄阳鸡舍侧风窗 鸡舍侧风窗生产厂家 宏泽温控

产品名称	襄阳鸡舍侧风窗 鸡舍侧风窗生产厂家 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

标准化鸡舍土建

1、地基

冻土层以下，基础深1.2米（北方），打钎拍底，混凝土垫层，砼C15，基础砌筑砂浆M7.5，基础砌砖由50厘米宽经两步放脚到37墙，鸡舍内外高差0.3米。

2、墙体（包括墙面厚度和墙体高度）

墙体厚度：南方地区厚度24墙体；北方地区37墙或24墙加10厘米厚保温层，砖混结构，砌筑砂浆M5。

墙体高度：2.6米，高出最上层鸡笼1-1.5米。

墙体沿墙每高50cm设置一道拉结筋2 6。构造柱400×360，砼为C25，配筋6 12 6@200，构造柱在混凝土底板处生根。墙体在2.35米处设砼圈梁一道，配筋5 12 6@250。门窗口设过梁。圈梁过梁砼柱为C25。

规模化鸡舍（以1.5万只为例）具体建设及设备选型

（一）、标准化鸡舍建筑设计

四列三层五个过道，实际笼位16896只，鸡舍建筑面积1168平方米（包括操作间和宿舍）。

鸡舍长92.54米，其中前过道（包括机头）3.5米，后过道（包括机尾）2.5米，鸡舍侧风窗离地多高，单列笼长85.8米；44组笼，单笼长1.95米（包括笼架）；鸡舍宽12.22米，其中粪沟宽1.57米，襄阳鸡舍侧风窗，中间三个过道宽1.1米，两边过道宽0.95米；鸡舍屋檐高2.6米，屋脊高1米；鸡舍前侧面设操作间宽3.5米

,长4.5米(图1、图2、图3)。

保证鸡舍内鸡群需求与通风量的匹配

有条件的鸡场可安装排风扇(风机),采用负压式通风,提高舍内风速,加大舍内平均气流速度,加速舍内热量的排出,鸡舍侧风窗数量计算,保证通风效果。

当使用纵向通风(特别是使用湿帘时),要关闭鸡舍两则的小窗,如果打开小窗会导致风速分布不均,湿帘处的过帘风速为1.5~2.0m/s,鸡只背部的风速要求2~3m/s。鸡只背部的风速不能超过3m/s,如果超过3m/s,鸡只会出现不良症状。此外。系统的设定要遵循一级风机保温,二级风机通风,三、四级风机减小温差的理念,合理设定温度,各级风机之间的温差不能过大,一般控制在2~3。

襄阳鸡舍侧风窗-鸡舍侧风窗生产厂家-宏泽温控(优质商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。青州市宏泽温控设备有限公司(www.hongzesd.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.changfang.hongzesd.com)还是从事车间排风机,车间排风扇,厂房排风机的厂家,欢迎来电咨询。