

北京环氧树脂地坪漆 天津事通地坪工程

产品名称	北京环氧树脂地坪漆 天津事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

1.新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，否则易引起局部混凝土水分含量超标。

2.楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于0mm。

3.对损坏的混凝土表面修补或找平时，应采用强度等级不小于C20的细石混凝土，找平厚度不应小于30mm；需用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。当施工过程中不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

4.细节部位，如落水管周围、门槛处等混凝土应平整，棱角应平直。

5.大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，若不行，则在环氧地坪施工时留缝，然后用弹性胶灌缝。

环氧树脂地坪漆行业经过多年的发展，已经步入正轨。在如今互联网大肆发展的大环境下，环氧树脂地坪漆行业想要进一步发展，也要加入互联网，逐渐实现信息化发展。伴随着现代技术的不断发展与人们生活的需要，地坪涂装不仅仅是为满足简单的装饰效果，它已逐渐成为一个完整而独立的学科。近些年来，环氧树脂地坪漆在我国重大工程中也慢慢地得以应用，如机场、地铁、地下停车场等等。环氧树脂

地坪漆行业需朝机械化发展 市场经济在不断加速，人工成本已逐渐成为企业发展所面临的问题之一。作为劳动密集型产业，采取机械化生产方式、地坪漆施工工艺技术等可以使自动化生产取代以往高强度重复人力劳动。这于地坪漆企业而言，不仅能够提高产品质量、保障人身安全、改善劳动环境，还可以提高生产效率、降低生产成本。

环氧树脂地坪已经成为装饰界的新宠，逐渐被广大消费者所认可并应用。环氧树脂地坪不仅在功能上可以满足消费者的需求，环氧树脂地坪漆，在色彩方面也有很多颜色可以供消费者选择。环氧树脂地坪色彩多种多样，可以满足消费者对于色彩的不同追求。消费者想要哪种颜色，只要选择合适的原料进行合理的配比就能够得到。这里我们需要注意的一点就是环氧树脂地坪调色，要遵循一定的原则，不同颜色的环氧树脂地坪，要选择不同的原料。

北京环氧树脂地坪漆-天津事通地坪工程(在线咨询)由天津事通地坪工程有限公司提供。北京环氧树脂地坪漆-天津事通地坪工程(在线咨询)是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.tjstdpgc.com）还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。