

塑料探伤仪塑料超声波探伤仪

产品名称	塑料探伤仪塑料超声波探伤仪
公司名称	沈阳汇测仪器科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区造化街道造化村10113
联系电话	1552432-3708 15524323708

产品详情

HCT-800及其HCT系列探伤仪都为本公司厂家直销,从未授权任何代理商,近期网络上有盗用我司产品图片及参数在网络上宣传冒充我司产品,在此公告广大用户,以防上当受骗,给您带来损失。

1) 低端超声波探伤仪另一个特征是,无任何预兆死机,频繁死机,纷繁到疯狂地步(不到两分钟死一次机),主要原因是

主板采用劣质主板,使用一年左右主板氧化(

为求低端,低价而采用低劣主板)电路出现不同程度损坏,而造成死机。当一个

牌子卖砸了,就跑别的省再注册一家公司,再出一个新牌子。所以市面上有很多种牌子超声波探伤仪,尤其以低端低价

多,其实都是一个牌子,只是卖砸了,再换个壳换个牌子继续卖。

2) 关于几大搜索引擎竞价排名搜索到超声波探伤仪大概统计(前4位);

百度搜索关键词“探伤仪”3个做“磁粉探伤仪”(其中一个为磁粉代理商,两个磁粉探伤仪厂家)1个纯超声波探伤仪代理商;

百度搜索关键词“超声波探伤仪”(4个都是代理商其中两个贴牌的);

360搜索“探伤仪”(4个都是代理商贴牌的);

360搜索“超声波探伤仪”(4个都是代理商贴牌);

搜狗搜索“探伤仪”(1个磁粉探伤仪,3个代理商);

搜狗搜索“超声波探伤仪”（2个磁粉探伤仪厂家2个代理商贴牌）

这就是现状，我们在搜索引擎中没有找到真正厂家，可以说我们找的可能是假厂家，买的可能是假超声波探伤仪。

3) 不要相信物美价廉，物美就不会价廉，同样价廉也不会物美。我们都是生产企业，没有利润空间，哪家企业会生存下去。

超声波探伤仪检测和质量息息相关，如果检测仪器没有作用，采购回来也只是为自己求个心宽的摆设而已。

技术参数：

- 1.仪器自带电子说明书，每步操作都有操作提示，快速上手
- 2.internet宽带网口和双USB接口，计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理
- 3.键盘自带数字键，直接通过数字键快速调节增益、声程等功能
- 4.仪器自动读取高波缺陷读数，无需通过门的调节来读数，亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据

频率范围：0.4-20MHZ

增益范围：0-120dB,0.1,2.0,6.0dB步进

动态范围：32dB

垂直线性：< 2.5%

水平线性：< 0.1%

扫描范围：0-8000mm

分辨率：> 45dB

灵敏度余量：> 62dB（深200mm 2平底孔）

衰减器精度：< ± 1dB/12dB

工作模式：单探头、双晶探头、穿透探头

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400欧自动匹配

数字抑制：0-99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

显示环境温度：-20-50 °C

相对湿度：(20~95)%RH

充电器：220-240V交流输入

工作电压：7.4V ± 0.3V

尺寸：250*150*38mm