

路灯杆led路灯户外道路灯全套双臂高杆灯灯杆防水

产品名称	路灯杆led路灯户外道路灯全套双臂高杆灯灯杆防水
公司名称	扬州源美光电科技有限公司
价格	1280.00/套
规格参数	规格:6米 功率:80w 材质:Q235B
公司地址	高邮市送桥镇郭集工业集中区（注册地址）
联系电话	0514-84213155 15862890818

产品详情

双臂路灯安装工序流程绝缘测试 路灯安装 电气设备安装 试验、试压 自检竣工验收电气系统，按土建施工顺序，做好暗设电缆预埋线管，同时做好预埋管堵塞的工作。施工方法1、绝缘测试：用摇表遥测线间及对地的绝缘电阻，检查电缆是否完好，有无漏电，各项测试值均应符合规范要求，遥测完毕，应将芯线对地放电。电缆端部应用橡皮包布密封后用胶布包好。2、路灯安装：（1）同位置的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。（2）灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平线应与地面平行，紧固后目测应无歪斜。（3）灯头固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合规定（4）各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。3、电器设备安装：（1）材料到场后经开箱检验，检验合格后方可进行安装使用。（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头应接触紧密。（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。（4）机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。（5）接地系统必须牢固可靠并符合图纸及规范要求。4、试验、试压：用调试设备、仪表、仪器必须经国家认可有计量资格的有关单位检验合格，并由专人使用、保管。（1）电气线路的绝缘试验必须合格，阻抗匹配适当，接线正确，标志清晰齐全。（2）仪表应反应灵敏，测量准确，零位正确，指示精度、变差、记录精度符合说明书的要求。（3）安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。（4）各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。太阳能路灯灯杆批发_扬州源美光电_太阳能路灯灯杆由扬州源美光电科技有限公司提供。扬州源美光电科技有限公司位于高邮市送桥镇郭集工业园区。为客户提供“太阳能路灯,led路灯研发”等业务，公司拥有“扬州源美光电”等品牌。专注于道路灯具等行业，在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬州源美光电在道路灯具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。扬州源美光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。