

TNS-75KVA/TNS-75KW/TNS-75千瓦三相稳压器

产品名称	TNS-75KVA/TNS-75KW/TNS-75千瓦三相稳压器
公司名称	乐清市中鸣电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中鸣 型号:TNS-75KVA 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市黄华工业区
联系电话	86-577-61787008 13506558124

产品详情

概述

SVC(TNS)系列三相高精度全自动交流稳压器,其输入三相四线制。输出相电压220V,线电压380V在额定电容量范围内,可同时供电源电压为单相220V或三相380V用电设备使用,其结构是由3个单相SVC(TND)系列高精度自动稳压电源组合而成,保证各相电压稳定安全,电网输入为三相四线制,星形(Y形)接法,输出可用三相四线制或三相三线制,由三只电流表分别指示各相的输出电流,由一只转换开关和一只电压表换档监测各相输出线电压,20kVA及以上规格TNS系列高精度自动三相交流稳压器,由三只相应规格的单相自动稳压电源构成,另外再加三只相应规格补偿线圈,从而保证输出功率的效率。

使用场合 适用于电脑网络工程、家用电器、医疗设备、科研单位、测试、测量设备、工厂校验台、通讯系统、照明系统、音响设备、工业自动化设备等设备配套使用。

产品性能

输入电压范围	相电压160V-250V 线电压280V-430V
相数	三相四线(A、B、C+N)
频率	50/60Hz
输出稳压精度	380V ± 2.5%, 220V ± 2.5%,
调整时间	<1秒.(输入电压变化10%时)
过压保护	246 ± 4V
效率	>90%
负载功率因数	0.8
温升	小于60
抗电强度	1500V/min
波形失真	无附加波形失真
绝缘电阻	>2M
绝缘等级	E级
环境温度	-10 +45
相对湿度	< 90%

产品外形尺寸及重量

型 号	长 × 宽 × 高(CM)		包装尺寸(CM)
TNS-1.5kVA	48.5 × 22.5 × 17		61 × 34.5 × 28/1
TNS-3kVA	24	25	
TNS-4.5kVA	28	29	
TNS-6kVA	37 × 28 × 68		48 × 40 × 78/1
TNS-9kVA	38 × 32 × 78		51 × 44 × 90/1
TNS-15kVA	46 × 38 × 78		53.5 × 46 × 85/1
TNS-20kVA	52 × 42 × 85.5		61 × 50 × 94/1
TNS-30kVA	49 × 46 × 97		58 × 54 × 106/1
TNS-45kVA	64 × 58 × 117		76 × 67 × 125/1
TNS-60kVA	196	208	
TNS-80kVA	210	222	
TNS-100kVA	67 × 55 × 132		80 × 64 × 140/1