

QJ41M-16P不锈钢高温球阀

产品名称	QJ41M-16P不锈钢高温球阀
公司名称	永嘉县喜来高阀门有限公司
价格	515.00/件
规格参数	型号:高温球阀QJ41M-16P 品牌:喜来高 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村浦东西路1号
联系电话	86 0577 67995018 13777717829

产品详情

型号	高温球阀QJ41M-16P	品牌	喜来高
材质	不锈钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	32 (mm)
适用介质	水, 蒸汽, 油产品等	压力环境	1.6-4.0
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	排污
类型(通道位置)	直通式	作用对象	水

球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下：1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。球阀的分类：球阀按结构形式可分为：浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀；按通道可分为直通式球阀、角式球阀和三通式球阀等，三通式又可分为T形球阀和I形球阀两种。按连接方式可分为螺纹式连接球阀、法兰连接球阀和焊接式球阀三种。球阀安装与维护应注意以下事项：1、要留有阀柄旋转的位置。2、不能用作节流。3、带传动机构的球阀应直立安装。公称压力或压力级：pn1.0-32.0mp a、ansi class 150-900、jis10-20k 公称通径或口径：dn6~900、nps 1/4~36 连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度：-196 ~ 540 驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8 (304)、cf3 (304l)、cf8m (316)、cf3m (316l)、ti.选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

永嘉县喜来高阀门有限公司位于中国泵阀之乡--瓯北镇。本公司是专业制造"喜来高"牌柱塞阀、柱塞截止阀、柱塞闸阀、高温高压柱塞截止阀、高温球阀、及美标api柱塞阀的重点骨干企业。公司拥有雄厚的技术力量及先进的生产工艺、是集设计、生产、销售及售后服务于一体的全过程柱塞阀制造企业，拥有完善的质保体系。产品广泛用于电力、水力、供热、化工、化肥、炼油、冶金、造纸、医药、酿酒、建筑

等行业，深受广大客商的信赖和好评。公司始终贯彻以人为本，科技领先的经营理念，开拓创新、追求卓越的喜来高人正追随时代潮流攀登行业顶峰，为建立现代化柱塞阀企业而努力奋斗。竭诚欢迎新老客户携手合作，共创辉煌。

主营产品或服务：柱塞阀;一体式高温球阀;柱塞闸阀;闸阀;截止阀;排污阀;球阀;

主营行业：柱塞阀

永嘉县喜来高阀门有限公司

yongjia xian xilaigao valve co.,ltd

谢德利 先生 (总经理)

地址：中国浙江温州市瓯北浦一浦东西路1号邮编：325105传真：86 0577 67995038电话：86 0577 67995018公司主页：<http://www.xlgvalve.com><http://xlgvalve.cn.alibaba.com>