高温球阀QJ41M-16C

产品名称	高温球阀QJ41M-16C
公司名称	永嘉县喜来高阀门有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:喜来高 型号:高温球阀QJ41M-16C 材质:铸钢
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村浦东西路1号
联系电话	86 0577 67995018 13777717829

产品详情

品牌	喜来高	型号	高温球阀QJ41M-16C
材质	铸钢	连接形式	法兰
公称通径	50（mm）	适用介质	油品，蒸汽，水等
压力环境	1.6-40	工作温度	300
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	排污	类型(通道位置)	直通式
密封材料	PTFE		

球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下：1、适用于经常操作，启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。4、密封性能好 5、不受安装方向的限制，介质的流向可任意。6、无振动，噪声小。球阀的分类：球阀按结构形式可分为：浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀；按通道可分为直通式球阀、角式球阀和三通式球阀等，三通式又可分为t形球阀和l形球阀两种。按连接方工可分为螺纹式连接球阀、法兰连接球阀和焊接式球阀三种。球阀安装与维护应注意以下事项：1、要留有阀柄旋转的位置。2、不能用作节流。3、带传动机构的球阀应直立安装。公称压力或压力级：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-900、jis10-20k 公称通径或口径：dn6～900、nps 1／4～36 连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等适用温度：-196℃～540℃驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8（304）、cf3（304l）、cf8m（316）、cf3m（316l）、ti.选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。