

# 喜来高RVHX暗杆弹性座封闸阀

产品名称	喜来高RVHX暗杆弹性座封闸阀
公司名称	永嘉县喜来高阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:喜来高 型号:RVHX暗杆弹性座封闸阀 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县瓯北镇浦一村浦东西路1号
联系电话	86 0577 67995018 13777717829

## 产品详情

品牌	喜来高	型号	RVHX暗杆弹性座封闸阀
连接形式	法兰	主体材料	铸铁, 铸钢, 球墨铸铁, 不锈钢
公称通径	50 ~ 400 ( mm )	适用介质	水
材质	铸铁, 铸钢, 球墨铸铁, 不锈钢	密封形式	软密封型
标准	国标	外形	中型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	用途	调节
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式		

型号：	rvcx	口径：	50 ~ 400mm
压力：	1.0 ~ 2.5mpa	材质：	铸钢、铸铁、不锈钢

### 一、产品概述

暗杆弹性座封闸阀，零用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象，更有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

### 二、主要零部件材料

名称	材料
阀体	灰铸铁、球墨铸

	铁、铸钢
闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
“o”形密封圈	丁腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	不锈钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮（传动帽）	铸铁

### 三、主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 2.5mpa 工作温度：0 ~ 80 法兰标准：gb/t 17241.6 gb9113

公称通径：50 ~ 600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：gb13927 ap1598

### 四、主要外形连接尺寸

dn	50	65	80	100	125
l	178	190	203	229	254
ha	313	332	372	424	497
hc	355	375	415	476	540