

沥青油膏、参数、施工

产品名称	沥青油膏、参数、施工
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

沥青胶泥延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。公路，桥梁填缝补漏专用。聚氯乙烯胶泥分类：按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，聚氯乙烯胶泥价格用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上

1、沥青胶泥分为加温型，和不加温型（溶剂型），两种相比沥青胶泥溶剂型开桶即用施工方便，更加环保。

2、溶剂型沥青胶泥，又分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工。

聚乙烯胶泥为高分子防腐防水材料，本产品为性防腐防水材料。使用长，施工方便。使用在以上

技术参数

1;外观：黑色糊状

2；氧指数：>30%（OI）

3；粘结力：20 1.5kg/cm²

4;比重：1600~1700kg/m³

5；在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。

6;抗冻性：-40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离。

7;抗腐蚀性：40%硫酸浸泡2小时无变化。

8使用温度：-40~95 。

9；吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

10;包装规格：35Kg/铁桶

特点

具有适用范围广、长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

适应范围

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；