

# 石首电力变压器销售|置换|回收|检修

产品名称	石首电力变压器销售 置换 回收 检修
公司名称	武汉盘龙电器有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:武汉盘龙电器 型号:S11-315/10 容量:315KVA
公司地址	武汉市东西湖区径河农场跃进大队银柏路59号
联系电话	027-83223343 15172445427

## 产品详情

### 产品介绍：

紧凑型10KV级全密封油浸式变压器是我公司自行开发研制符合国家标准的新产品。产品结构紧凑，体积小，重量轻，空载损耗低，噪音低，运行可靠，维护方便。产品性能优越，使用寿命长，是替代传统油浸式变压器的理想产品。

### 产品规格：

S11-M(R)~30-2500KVA

### 产品的型号：

S11-M(R) 系列

油浸式变压器

### 产品用途：

适用于工矿企业、住宅小区、农村电网等场所，作为配电变压器使用。特别适用于负荷波动大、电压波动大的场合，具有优异的节能、降噪、环保性能。

### 产品卖点：

1、箱体采用波纹钢板全密封结构，防止空气、水分与变压器油接触，减少了油的老化程度，延长了变压器使用寿命。  
2、产品为屋外型结构，无油枕，防污等级高；在正常使用期内无需更换变压器油，真正做到免维护。  
3、产品设有压力释放阀，当变压器发生故障压力过高时，可以通过压力释放阀可靠安全地释放压力，防止事故发生。

### 产品特点：

- 1.空载损耗低、空载电流小、噪声低，是一种环保型产品；
- 2.无储油柜，比同类产品体积小；
- 3.全密封配电变压器，采用真空注油，有效地防止了氧气和水分渗入变压器油中而导致绝缘性能下降；
- 4.箱体采用波纹钢板，不仅具有散热功能，而且具有“呼吸”功能，波纹片可利用其弹性来补偿油位变化，防止箱盖变形；
- 5.箱盖和箱架螺栓平衡滑动的箱盖表面，其作用是加强了箱盖的机械强度，避免了变压器油沿箱螺栓渗漏；
- 6.箱盖上装有新型油枕式油位计，可确保变压器安全运行。

### 基本参数：

品种名称：S11-M- /10kV

结构形式：油浸式/全密封

铁芯结构：叠铁芯或卷铁芯

容量：30KVA-2500KVA

冷却形式：油浸式

联接组别：Dyn11或者Yyn0

产品适用标准

GB1094.1, .2-2013

GB/T6451-2008

GB1094.3-2003

GB1094.5-2008

使用条件

1. 最高环境温度：+40

2. 最低环境温度：-25

3. 海拔高度：<1000m

4. 最高月平均相对湿度：90%（20℃）

5. 安装地点：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所，户内或户外。

订货须知

订货时应说明型号、规格、数量、颜色、交货日期及交货方式；

变压器类型及容量，若用户无要求，将按我公司标准配置；

接线方案、电气原理图及对设备和原器件的要求；

如有特殊要求，双方另行协商解决。