

山东新型楼板机 空心板机 混凝土楼板成型机

产品名称	山东新型楼板机 空心板机 混凝土楼板成型机
公司名称	山东凌峰机电销售有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	成型速度:70m/h 尺寸:2.4*1.3*0.9m 重量:1500kg
公司地址	山东宁津县保店镇张宅街
联系电话	18263079285

产品详情

推挤式楼板机是利用电机驱动减速机传出一定转速比的力后推动楼板机内的推板推动混凝土挤压到模具内形成固定规格的楼板通过震动其的震动和拍板拍实后推出楼板机外而楼板机通过对楼板的反作用力向前间断前行。

楼板机

是一种新型的预制构件生产机械。适用于工业及民用建筑的多种预应力砼圆孔板的挤压成形工作。该机械技术先进，比用其它方法生产（拉模、快速脱模等）工效可提高3 - 5倍，节约水泥30 - 50kg每立方，工人劳动强度降低、制板速度快、质地密实、板型整齐、尺寸准确，场地使用率高且周转快，是代替其它生产方法的理想的预制构件生产设备。

空心板机的特点：

- 一、整机采用球墨铸铁大梁（原为槽钢大梁），使整机永不变形，从而保证了整机的稳定性和使用寿命。
- 二、采用中频振动器作振源（100HZ）与低频振动器（50HZ）相比效具有生产效率高/制板速度快，空心板外观质量好/强度高的特点，各项机构性能优良，每立方米混凝土可节省水泥50公斤。
- 三、关键备件选材考究，工艺先进，性能可靠，易损配件耐磨损、寿命长，从而为用户节省维修费用，降低使用成本。

四、对骨料的适应性广，破碎石、卵石制板性能均佳。

五、可一机两用，适合12*50尺寸和12*60尺寸楼板的地区。

空心板机优点：

- 1.造价低，实用性强，生产效率高。
- 2.产品质量优；由于该机型设计独特，原理先进、制造严格、标准明确，所出产品均可达到技术标准，满足施工要求。
- 3.使用人数少，人均劳效高，完成整个生产过程只需3-5人。
- 4.劳动强度低：该机型除混凝土运输添加外，产品的成型、脱模、移位均有机器自动完成。
- 5.保养维修费用较小。
- 6.各部件耐磨性能好，更换方便。
- 7.设备体积小、重量轻，便于生产场地更换时的迁移和运输。
- 8.配用动力合理，一台（电机）多用节能效果显著。

楼板机安全操作细节：

- a、振动器安装时，应检查是否锚的大小和振动锚孔是一致的，错误是更大的，并不难安装，拧紧固定螺栓，螺栓受力均匀，防止身体是不正常的压力，并影响使用寿命和振动的的影响。
- b、振动器安装，螺丝孔位置应正确，紧固力保持平衡，避免螺栓歪斜，防止身体是不正常的压力，影响使用寿命和振动的的影响。
- c、振动器操作，楼板机不应该是在坚硬的土地上，很长一段时间的的空转，为了避免振动的跳跃没有什么损坏机件。
- d、操作时，应使电缆保持一定程度的放松，以免变形，拉伸，从而导致触电和电机线包损坏。e、操作人员必须穿绝缘鞋，楼板机戴绝缘手套。