

# 威海匀质保温板专业供应商

产品名称	威海匀质保温板专业供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	品牌:沃步 规格:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

威海匀质保温板专业供应商

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

### 硅质保温板产品概述

硅质保温板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

## 产品特点

### 1、保温隔热节能效果好

硅质保温板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温效果好。

### 2、安全、防火 A 级阻燃性材料

硅质保温板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46号文件所规定的保温材料 A 级防火标准。

### 3、硅质保温板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

### 4、系统性能优越

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，

即经过 80 次高温—淋水循环和 30

次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。

## 5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

A级防火保温板-Aeps聚合聚苯板是我公司经过长时间研发的新产品，产品的生产工艺

是以普通聚苯乙烯颗粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌覆膜，加入泡沫板设备即加热二次发泡成型，产品达到A级不燃效果，有着导热系数低、防火、防水、轻质、强度高等特点。

威海匀质保温板专业供应商

## 硅质板

硅质板是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到阻燃效果的新型保温隔热材料。硅质板不仅延续了

传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。现在很多建筑工地在计划施工的时候，硅质板都会将环保工作作为建筑工作的之一，因此会使用很多环保材料来建筑施工，目前在很多工程队伍中，都会使用外墙保温一体板来进行施工，那么这种板材属于环保材料吗?在制作硅质板的时候，需要使用硅质板来加工生产，所以硅质板具备良好的环保性，在建筑工程中使用这种板材不会对环境产生不浪影响，同时这种板材还可以回收使用，因此这种板材是一种非常好的环保材料。制作这种板材的时候，一般会使用烤漆工艺来进行加工制作，所以板材的使用寿命更长，在使用期间可以长久不褪色，因为板材具备这么多的优势特点，所以也提升了板材的应用率。硅质板质量合格能够具有很好的抗变形能力的，在这样的一种和很强大的作用之下，保温性能也是不能够忽略在生产的过程当中能够定量的对水泥和发泡剂，并且加入稳泡增强剂来加强性能，随后在搅拌机当中进行搅拌，在完成这个过程之后，将一些温水加入到搅拌机当中这个过程在完成以后，一共浸泡三分钟到五分钟的时间，在玩成这样的一个过程之后，需要将材料静置半个小时左右。想要硅质板合格规定的话，他的养护期是不能够低于七天的时间的，这是一种绿色环保的产品，还不会有性气味，使用以后性能也是很高的，所以这个材料往往在使用的时候非常简单性能很好。

威海匀质保温板专业供应商

威海匀质保温板专业供应商