

成都公路铁路护栏网厂家高速公路隔离铁丝网框架护栏网

产品名称	成都公路铁路护栏网厂家高速公路隔离铁丝网框架护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	产品名称:公路框架护栏网 适应领域:交通道路两侧 普通规格:1.8*3米
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

框架护栏网是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；既可以制作成永久性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

框架护栏网用途广泛，受欢迎度比一般护栏网高，立柱可以加工成可移动形式，方便用户在不同场合使用，另外，框架式护栏网抗冲击性能非常好，相比一般的护栏网承受能力要增强一倍。

表面处理：浸塑、喷塑、冷镀锌、热镀锌、先热镀锌后浸塑

框架护栏网的优点：美观、耐用、不变形、安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。防腐性能强，造价低。

框架护栏网作为一种组装十分灵活的护栏产品，本产品既可以制作成网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。框架护栏网采用优质盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。安装配件网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。

关于公路框架护栏的一些技术参数：

公路铁路框架护栏丝径一般为 350 400 450 500 （毫米）

孔 90*170 立柱直径 48毫米，长2.1米 埋地下30厘米。塑后立柱壁厚，0.8毫米 1.2毫米 1.5毫米。

关于安装地面，如果是水泥地面安装，需要底盘型立柱，购买时务必告诉我们您安装的地面是泥土地面还是水泥地面。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询