

# 佛山全自动收砖系统，机器人装箱，自动化装箱设备

产品名称	佛山全自动收砖系统，机器人装箱，自动化装箱设备
公司名称	广东鑫星机器人科技有限公司
价格	500000.00/套
规格参数	品牌:川崎 型号:CP180L 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇一环辅路东中国机器人集成创新中心
联系电话	0757-86397982 13928667066

## 产品详情

广东鑫星机器人科技有限公司，专注于饲料、化肥、粮食、化工原料、食品、化妆品、日用品、工业品、制药、建材、家具等袋装产品、箱装产品、板状块状产品生产行业内打包装箱、搬运、码垛机器人应用领域，可以为企业 提供机器人应用个性化定制解决方案，包括机器人、抓手、托盘库、流水线（传送带）、包装打包、装箱、灌包、缝包等的设计、加工制造、安装调试和售后维护等服务。

鑫星机器人拥有16年自动化制造经验，诚信为本、求真务实、科技创新是企业经营宗旨，公司拥有完善的研发销售制造售后团队，国家高新技术企业，拥有机器人减速机核心发明，注重自主知识产权，当地重点扶持企业之一，与国家千人计划技术专家展开自动化应用研发合作，作为广东工业大学广工大智能装备研究院、清华力合科技园、佛山机器人研究院智能装备，协同创新单位之一，拥有强大的研发技术支持，同时配备强大完善的售后维护检测服务：同城12小时异地24小时内应急处理；一年免维护费用改造时间；终身维护和提供技术和保障支持。

技术参数：

CP180L的规格

手臂类型

多关节型机器人

自由度(轴)

负载能力 (kg)

180

臂展 (mm)

3,255

重复定位精度 (mm)<sup>1</sup>

± 0.5

动作范围 (°)

手臂旋转 (JT1)

± 160

手臂前后 (JT2)

+95 - -46

手臂上下 (JT3)

+15 - -110

手腕旋转 (JT4)

± 360

速度 (° /s)

140 3

125 3

130 3

400 3

允许负载惯量 (kgm<sup>2</sup>)

50 3

处理能力 (次/时)<sup>2</sup>

2,050 3

重量 (kg)

1,600

安装方式

地面

安装条件

环境温度 (° C)

0 - 45

相对湿度 (%)

35 - 85 (无结露)

控制柜 / 所需电源

E03 / 12

1: 以ISO9283为基准。

2: 动作方式 ( 上升400mm , 水平运动2,000mm , 下降400mm的往复运动 )

3: 如果负载小于等于130kg。