

宁夏临沂集成墙板 户外共挤地板供货商 质量好

产品名称	宁夏临沂集成墙板 户外共挤地板供货商 质量好
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 淋雨:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

宁夏临沂集成墙板 户外共挤地板供货商 质量好

润之森生态木具有以下优点：生态木防水阻燃，绿色环保，安装快捷，木质纹理而且可锯可钉可刨。

我公司主营：生态木墙板，长城板，生态木天花吊顶，生态木吸音板，生态木方木，生态木户外地板等7大系列100多种规格。

生态木的性能：

生态木，拥有和木材一样的加工特性，使用普通的工具即可锯切、钻孔、上钉，非常方便，可以像普通木材一样使用。由于生态木兼具塑料的耐水防腐和木材的质感两种特性，使得它成为一种性能优良并十分耐用的室外防水防腐建材、露天户外地板、室外防腐木工程等；还可替代港口、码头等使用的木质构件，还可用于替代木材制作各种塑木包装物、塑木托盘、仓垫板等等不胜枚举，用途极为广泛。

生态木墙板定型的工艺过程是怎样的？需要注意哪些事项呢？

答：1、首先是生态木墙板的定型与冷却。在挤出机头口模后应立即进行冷却定型处理，防止型材因自身重力作用下而出现的变形、凹陷或扭曲现象。一般情形下，定型和冷却需要同时进行，挤出板材与片材，有时还通过一对压辊挤出。空心型材的定型还需配有真空定型装置，保证制品有精确的结构尺寸，对于生态木含量较大或厚度较薄的木塑制品可采用风冷，而对于木质纤维含量少或厚度相对较大的生态木制品，宜用冷水。