

# 丽卡龙铁氟龙涂料厂家 信利达化学 丽卡龙铁氟龙涂料

产品名称	丽卡龙铁氟龙涂料厂家 信利达化学 丽卡龙铁氟龙涂料
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

铁氟龙涂料喷涂加工注意事项 铁氟龙是一种应用非常广泛的工业涂料，特氟龙具有良好的耐热性、绝缘稳定性和低摩擦性，具有其他涂料无法比拟的优势。铁氟龙涂料在食品工业、五金加工等多个方面有着广泛的应用。铁氟龙涂料在喷涂加工时有很多注意事项，下面我们来一一了解：

- 1、铁氟龙喷涂所用的喷砂机具、管道及接头必须安装牢固，丽卡龙铁氟龙涂料，铁氟龙涂料连接可靠，做到安全不漏。工作中也应经常检查，有无漏气和管道磨损情况，特别是严重磨损的管道应及时更换，防止爆裂伤人。
- 2、喷砂时，丽卡龙铁氟龙涂料厂家，喷嘴不准对着人。

铁氟龙是可以承受温度范围为250度，也就是说除了耐高温之外，丽卡龙铁氟龙涂料厂，该板材的耐低温性能也是不错的，如果工作温度降低到零下一白九十六度的话，产品也是可以保持百分之五的生产率，产品的机械韧性也是比较可观的，

杜邦特氟龙涂是以聚四氟乙稀（ptfe）为基体树脂的氟涂料，英文名称为Teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为Teflon的译音）。特氟龙涂层具有抗粘、耐磨、润滑、洁净、耐热、和防腐蚀等功能。

结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，丽卡龙铁氟龙涂料供应，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。

铁氟龙喷涂加工工艺在工业中已经非常常见，具有很好的加工效果，所以应用已经已经很普遍，现在为大家介绍一下铁氟龙喷涂加工流程：

- 1、开启电源，按起按钮，螺旋泵即开始工作。若转向反了，则按停止按钮停机。调整电源及倒顺开头，改变好转向。如反方向便不出料。
- 2、在输送软管进口注入少量水，或用螺旋泵泵水湿润输送软管，然后将管内存水逐步从出口排出。排水要干净，管内不得留存余水。
- 3、将风管与沙浆管并排绑起。排将风管接到喷枪。将搅拌均匀的材料装入料斗（可配合开粉机使用）。

丽卡龙铁氟龙涂料厂家-信利达化学-丽卡龙铁氟龙涂料由东莞市信利达化学有限公司提供。丽卡龙铁氟龙涂料厂家-信利达化学-丽卡龙铁氟龙涂料是东莞市信利达化学有限公司（[dgfymy.tz1288.com](http://dgfymy.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。