

陕西西安自动移门风淋室 自动感应门风淋室厂家

产品名称	陕西西安自动移门风淋室 自动感应门风淋室厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

自动平移门风淋室感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在时候加力和进入慢行运行。马达得到运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给具系统使门扇开启;门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

自动平移门风淋室各部件特点：

控制器：本模块接受来自传感器的人体检测信号，驱动马达，控制门的运动使用与220V的电压，另外使用变压器。

马达：采用效率高、体积小、大的直流电刷马达，齿轮箱内用传动效率高、噪音小的螺旋齿轮减速。

架组：本模块上装有门轮，可以再发动机箱的铝制导轨上移动，大可以承载150公斤重量的大型门机构。

铝合金钢梁：采用高硬度铝材制成，能够简单切断，各种开口宽度可以现场调整，用好尺寸进行按章。

止位器：采用钢板组成，可以门净开宽度，止位体的橡胶可以很好的减缓撞击力。

同步皮带(有的厂家使用三角皮带)：用于传输马达所产动力，牵引门扇具走轮系统。

自动移门风淋室系列产品实现了洁净室的自动化，门体自动开启和关闭，用拉。洁净室的出入口门的开关便捷、无接触，人员和货物进出流畅，了生产工艺和环境净化水平。导轨为铝合金型材，传动结构合理、寿命达100万次以上。门体设计采用彩钢板发泡工艺或大平面亚光不锈钢板材或铝板，隔音性能好。活动门运行平稳。也可用手控开关操作。