

# 活性炭吸附塔

产品名称	活性炭吸附塔
公司名称	东莞市绿东环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇建业路85号5栋102室
联系电话	0769-86346794 18929178151

## 产品详情

### 一、活性炭吸附塔适用范围：

活性炭过滤净化塔主要应用于：各种有机废气净化，特别是喷漆废气处理、油墨废气、焊锡废气、化工废气、制鞋厂废气、塑胶废气、炼油厂、可处理的有机溶剂包括苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类等。

### 二、活性炭吸附塔工作原理：

有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附器，废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触，废气中的污染物被吸附，使其与气体混合物分离而起到净化作用，净化气体高空达标排放。

### 三、活性炭说明

活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构，只是晶粒较小，层层不规则堆积。具有较大的表面积（500~1000 m<sup>2</sup>/克）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。

其吸附作用是具有选择性，非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中，沸点越高的物质越容易被吸附，压越大、温度越低，浓度越高，吸附量越大，反之，减压、升温有利气体的解吸。

### 活性炭吸附塔结构：

### 五、活性炭吸附塔定制须知：

- 1、产生废气、油烟、废水、粉尘等工艺设备或工况，选取不同处理设备.
- 2、相关参数根据废气排放量，废水排污量，粉尘温度、浓度、产生源、面积等定制.
- 2、根据生产车间的房屋建筑结构和生产设备的位置以及车间内外的地理环境决定设备规格.

注：可选材质：PP板、碳钢、不锈钢

可根据实际使用风量5000-100000风量进行定制。

#### 六、活性炭吸附器实图：

#### 七、售后服务

- 1、产品质量保修期内，实行全面负责，对受损部件负责免费维修，调换；（除人为造成及不可抗拒的自然灾害等。）
- 2、按用户要求提供产品安装简图；
- 3、在产品安装调试过程中本公司可提供现场技术指导；
- 4、产品质保期满后，按成本价提供产品零部件；
- 5、本公司定期对用户回访、维护。
- 6、整机保修一年；