陕西西安异形风淋室 转角风淋通道厂家

产品名称	陕西西安异形风淋室 转角风淋通道厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

转角风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

转角风淋室特点：

1、转角风淋室具有单片机微处理PLC化的控制及语音提示系统，经而尘埃粒子。

2、人在吹淋时由风淋室控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人员违规操作。

3、人性化语音提示给人一种亲切感觉，LED显示屏可清晰明了的显示吹淋时间和转角风淋室所处状态，吹淋时间表可调。

4、转角风淋室采用软键轻触式调节开关，有外形美观，寿命长，易清洁的优点。

5、有红线光电自动感应开关控制吹淋，转角风淋室无人空吹。

转角风淋室构造特点：

产品箱体材质：箱体和内胆采用不锈钢或冷轧钢板制作，底板采用不锈钢制作;

产品互锁装置：不锈钢电插锁连自动闭门器;

空气过滤装置：配我司自有隔板过滤器，过滤效率为：H13(MPPS),初效过滤器，过滤效率为：G4(计重法)，净化别;产品流程系统：全自动红外线感应吹淋，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋时双门自动锁闭，吹淋后入门锁闭，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省

能源;

喷嘴及面风速：配多个角度可调不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋;面风速》=25M/S，合行业标准;

转角风淋室维护要点：

1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。

2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。

3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。

4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。

5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。

6、过滤器换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。

7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。

8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。

9、本设备使用温度不得5O°C，且严禁使用明火。