

丝扣伸缩节公司 伸缩节 云南源凯管道阀门有限公司

产品名称	丝扣伸缩节公司 伸缩节 云南源凯管道阀门有限公司
公司名称	昆明市官渡区源凯阀门经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区宸瑞现代五金机电市场B4-5号(7号门进)
联系电话	13678707850

产品详情

钢制伸缩节又叫伸缩接头、双法兰限位伸缩接头、管道限位伸缩器，是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等部件组成的。钢制限位伸缩节是在普通的伸缩节上增设限位装置，使用双螺母锁定，丝扣伸缩节公司，能够保证在伸缩节拉伸至较大伸缩量是起到限位作用，在保证对整个管道起一个伸缩作用的时候还能确保管道的安全运行。

云南源凯管道阀门有限公司位于美丽的春城昆明，并于2016年在昆明注册成立。我公司主要经营减震器、阀门管道及配件、橡塑制品、不锈钢制品、机电设备及配件批发零售，期待您的在线留言或者来电咨询！

选购方法：

管道伸缩节在购买时，一定要严格根据设计部门提供的有关数据购买。购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求：1.管道压力、通径（管道的通称直径）2.管道设置情况（分架空管道、直埋管道）3.所需管道伸缩节的伸缩量（也称补偿量）4.管道与伸缩节的连接方式（分为法兰连接、焊接两种方式）5.介质、介质温度如不知补偿量，须向厂家提供管道情况，由厂家计算补偿量。

云南源凯管道阀门有限公司位于美丽的春城昆明，并于2016年在昆明注册成立。在公司发展壮大的3年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营减震器、阀门管道及配件、橡塑制品、不锈钢制品、机电设备及配件批发零售，丝扣伸缩节销售，期待您的在线留言或者来电咨询！

补偿器选用技巧：

补偿器采用矩形截面，圆角波形，管道中单个膨胀节承受二维方向位移。由2个膨胀节组成的肘接管道可

承受三维方向位移。矩形圆角金属波纹膨胀节有全高、半高型、按照烟道尺寸，应力应变要求用户可多波节选用。1、用户根据管系热位移情况选定了合适的补偿器以后，至少还得提供管内的流通介质，烟风道的设计压力，运行时的较高温度，烟风道横截面的外形尺寸（长、宽）所选用的波形（全高216mm、半高108mm）和波数（单个波纹单波数不超过6波），以便进行补偿器的结构设计和制造。

2、每波较大允许膨胀量：全高型 $= \pm 24\text{mm}$ 半高型 $= \pm 12\text{mm}$ 。

3、挡灰板：对风道或少尘的管道可以不采用，伸缩节，对多尘的烟道应采用档灰板。

4、为减少波纹管的波节数，应考虑冷拉50%。

5、补偿器适用于截面面积小于4.6平方米以及烟风道外形尺寸中有一边小于1.5m但大于0.6mm的场合。标准全高型波纹补偿器适用于所有的烟风道。

云南源凯管道阀门有限公司位于美丽的春城昆明，不锈钢丝扣伸缩节厂家，并于2016年在昆明注册成立。在公司发展壮大的3年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营减震器、阀门管道及配件、橡塑制品、不锈钢制品、机电设备及配件批发零售，期待您的在线留言或者来电咨询！

丝扣伸缩节公司-伸缩节-云南源凯管道阀门有限公司由昆明市官渡区源凯阀门经营部提供。昆明市官渡区源凯阀门经营部（www.ynyuankai.com）位于云南省昆明市官渡区宸瑞现代五金机电市场B4-5号(7号门进)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南源凯管道阀门有限公司在五金配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。云南源凯管道阀门有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南源凯管道阀门有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。