

陕西西安转角风淋室 L型风淋通道

产品名称	陕西西安转角风淋室 L型风淋通道
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

转角风淋室是一种提供局部高洁净度工作环境。人员通过转角风淋室时，转角风淋室洁净气流吹过人体，把身体上尘埃带走;同时还能起到气闸作用，未经净化的气流进入洁净区域。

转角风淋室它可应用与电子、仪器、仪表、制药、微生物、食品等各个工业部门。

转角风淋室特点：

- 1、转角风淋室具有单片机微处理PLC化的控制及语音提示系统，经而尘埃粒子。
- 2、人在吹淋时由风淋室控制系统自动发出语音提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人员违规操作。
- 3、人性化语音提示给人一种亲切感觉，LED显示屏可清晰明了的显示吹淋时间和转角风淋室所处状态，吹淋时间表可调。
- 4、转角风淋室采用软键轻触式调节开关，有外形美观，寿命长，易清洁的优点。
- 5、有红线光电自动感应开关控制吹淋，转角风淋室无人空吹。

转角风淋室常见故障：

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；

4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关紧急情况下切断电源，地工作人员的人身）。当电源指示灯不工作时，不重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多，如是请换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内换，风淋室过滤器一般6-12个月内换）。