

## 美孚宝力达 SHC Polyrex 462高温润滑脂

产品名称	美孚宝力达 SHC Polyrex 462高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1030.00/桶
规格参数	美孚:高温润滑脂 宝力达:462 国内:16KG
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

Mobil SHC Polyrex 462，合成高温聚脲脂，Mobil SHC Polyrex?

系列（005，221，222，462），高温合成聚脲润滑脂。产品简介：Mobil SHC Polyrex?

系列润滑脂可解决一般行业和食品加工业的高温润滑问题，Mobil SHC Polyrex 005 为NLGI 00 级润滑脂，专门用于中央润滑脂系统。增强的泵送能力和低温流动性使其成为低温应用润滑脂系统的理想选择，如食品加工制冷机或户外应用等。Mobil SHC Polyrex 005 还可用于密封式齿轮的润滑，免去漏油的烦恼。其推荐操作温度范围是 -30 到 170 °C。美孚 SHC Polyrex 221 为多用途的 NLGI 1 级润滑脂，专门用于重负荷滑动和抗摩擦轴承。美孚 SHC Polyrex 221 的推荐操作温度范围是 -30 °C 到 170 °C。美孚 SHC Polyrex 222 为多用途的 NLGI 2 级润滑脂，推荐用于重负荷滑动和抗摩擦轴承。美孚 SHC Polyrex 222 的推荐操作温度范围是 -30°C 至 170°C。美孚 SHC Polyrex 462 是一种NLGI 2 级的润滑脂，推荐用于重负荷滑动和抗摩擦轴承。该产品还推荐用于极端温度下的轴承，如蒸汽加热辊、排气风扇轴承、导辊轴承和烤炉传送带轴承等。其推荐操作温度范围是 -20°C 到 170°C