

恒温箱式油茶籽除湿机

产品名称	恒温箱式油茶籽除湿机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

吨的油茶籽加工企业可选择一台6P米×3米，10吨的油茶籽加工企业可选择一台12P米×3米，板材厚度同样是10吨的油茶籽加工企业可选择双台12P米×4米，10个小时左右。想了解更多型号规格的油茶籽烘干机，以及其他油茶籽产量匹配的客户，可以找广州赛百诺进行咨询，有专业的技术人员为你选择合适的设备。目前的节能改造大环境中，热泵烘干机作为一款新式的节能设备，被越来越多的消费者采用，在我国，煤改电进行的如火如荼中，热泵型的烘干机甚至被积极推行，空气能油茶籽烘干机在运行中能吸收外界环境中湿热空气的显热和潜热，能量得到充分而合理利用，是一种公认的高效节能设备。比柴油锅炉干燥房节能50%以上，比电热烘干房节能以上，比煤锅炉节能35%以上40%。

吨的油茶籽加工企业可选择一台6P米×3米，10吨的油茶籽加工企业可选择一台12P米×3米，板材厚度同样是10吨的油茶籽加工企业可选择双台12P米×4米，10个小时左右。想了解更多型号规格的油茶籽烘干机，以及其他油茶籽产量匹配的客户，可以找广州赛百诺进行咨询，有专业的技术人员为你选择合适的设备。空气能油茶籽烘干机在运行中能吸收外界环境中湿热空气的显热和潜热，能量得到充分而合理利用，是一种公认的高效节能设备。比柴油锅炉干燥房节能50%以上，比电热烘干房节能以上，比煤锅炉节能35%以上40%。作为农产品的干燥加工设备，热泵烘干机采用空气热源，相当清洁的能源，适应节能减排，绿色环保的时代要求。

油茶籽的处理加工工艺对于茶油的产量和品质有一定影响。那么，油茶籽的一般的处理加工工艺流程是怎样的？我司在和油茶籽加工企业接触中了解到，油茶籽的生产工艺步骤一般为：采收 烘干 剥壳 轧胚 压榨制油 脱酸 脱色 脱脂 充氮包装 道关键程序，对油茶籽品质、出油率和油脂的品质有着极其重要的影响。过去人们采用的是太阳晾晒的方式，这种方式虽然成本低，但是干燥周期长，需要外部环境比较苛刻，且由于操作的不当容易对后期的榨油产生污染。比如之前就有农户在铺了沥青的泊油马路上晒茶籽，导致高温下有部分沥青混入到压榨过程中，对整批茶油形成了严重污染。因而，现在很多油茶籽加工厂采用油茶籽烘干机来进行烘干。赛百诺油茶籽烘干机工作原理是根据逆卡诺循环，采用少量的电能，通过压缩机做功，驱动管路中的传热工质吸收外界环境空气中的热量，再通过换热装置将热量释放到烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。相对于电热烘干机而言，节约电能75%。空气能油茶籽烘干机作为一款新型的烘干设备，具有节能环保的特点，全套设备采用行业好的生产工艺，平面式钣金设计机身，并采用高温耐腐蚀烤漆工艺处理，结构紧凑，占地面积小，设备美观大方