

环氧玻璃鳞片胶泥多少钱一吨

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥多少钱一吨
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:浦旺 类型:环氧防腐涂料 保质期:12个月
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

环氧玻璃鳞片胶泥多少钱一吨，

适用范围

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于各种酸碱介质的防腐，其使用温度为110 。

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。

环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的理想选材。

使用方法

钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。

用手工刮刀刮镘成1-2mm(每道)的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。

在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，用漆罩面1至2道。

环氧类强效耐酸，耐碱的防腐涂料环氧玻璃鳞片加强漆

环氧玻璃鳞片胶泥多少钱一吨，量大从优，诚信经营，欢迎各位老板洽谈合作。

玻璃鳞片防腐的优点：

- 1、受介质、气体、水蒸汽的渗入远小于普通的玻璃钢。不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分散、鼓泡、剥离等物理破坏。
- 2、硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小，热膨胀系数也小，故粘结强度不会因热胀而衰减，热稳定性好。
- 3、耐磨性和对擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小。
- 4、修复性好。使用几年后，破坏处只需要简单处理，即可修复。
- 5、对防护面适应性强，尤其适合于复杂表面的防腐。
- 6、施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好，且现场配料方便，可室温固化及热固化。