

矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压

产品名称	矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:阻燃控制电缆 矿用阻燃:电缆用途 大城:矿用屏蔽控制电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

全塑市话电缆|全塑市话电缆,通信电缆型号,配线电缆,局用电缆,铠装通信电缆,钢丝铠装通信电缆,钢丝铠装通信电缆,市内通信电缆通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY

配线电缆型号HPVV ZR-HPVV

局用电缆型号HJVV HJVVP ZR-HJVV ZR-HJVVP

铠装通信电缆型号HYA53 WDZ-HYA53 ZRC-HYA53

填充式铠装通信电缆型号HYAT53 WDZ-HYAT53 ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆型号HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23

钢丝铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33充油通信电缆HYAT ZRC-HYAT WDZ-HYAT HYYT 全塑市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具

有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148/km 0.5
95.0/km 0.6 65.8/km 0.8 36.6 /km

2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

产品介绍-矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆MKVVR矿用控制电缆MKVVP矿用屏蔽控制电缆MKVV32矿用控制电缆MKVVR

矿用控制电缆MKVV22矿用阻燃控制电缆矿用监控电缆矿用控制电缆型号MKVV,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKVVP,MKVVRP型号及规格MKVV 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5 16x1.5 19x1.5 24x1.5 30x1.5 37x1.5MKVV22 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5 16x1.5 19x1.5 24x1.5 30x1.5 37x1.5MKVV32 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5 16x1.5 19x1.5 24x1.5 30x1.5 37x1.5MKVVP 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5 16x1.5 19x1.5 24x1.5 30x1.5 37x1.5

1.51、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999??

2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V

及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVRP2

0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22

我厂专业生产矿用阻燃通信电缆MHYAV、MHYA32、MHYBV

MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32、MHYSV、MHYS32、MSYV、MSYV-75

-5等多种型号的产品均获得了安全标志证书。全塑电力电缆，控制电缆获国家颁发的生产许可证，市话

电缆获信息产业部电信设备进网许可证。多年来企业以“质量，用户至上，优质服务，信守合同”为宗

旨，产品畅销全国三十多个省市和地区，深受顾客好评。