山东埋地热塑性双层复合管 加油站复合管 加油站复合输油管咨询

产品名称	山东埋地热塑性双层复合管 加油站复合管 加油站复合输油管咨询
公司名称	庆云县庆翔环保设备有限公司
价格	35.00/米
规格参数	75*63:36 65*54:35
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首南侧（庆云辉煌精密铸造有限公司院内）（注册地址）
联系电话	15610742769

产品详情

本公司坐落于中国山东省德州市,欢迎惠顾！公司本着“ 诚信经营、信誉为本 ”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉，坚持以市场为导向，以完善的售后服务为承诺，以质量为生命，以科技为龙头，以诚信求发展，我们积极参与推广以及行业交流活动，公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系，我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察，参观及技术交流；广纳博交的企业精神，愿与社会各界朋友精诚合作，共创美好家园！联系人：王经理 电话：13406885222

耐腐蚀： 高密度聚乙烯材料本身具有极强的耐腐蚀特性且永不生锈，特别试用于土壤腐蚀性强、湿度大的地区，与钢管易被腐蚀和锈蚀的特点相比具有明显优势。 坚韧可靠：高密度聚乙烯材料坚韧的挠性结构使得庆翔加油站管道系统具有很强的抗压、抗冲撞、抗穿刺、抗拉伸、抗地动能力。庆翔加油站管道系统可被拉伸6倍而不断裂，可有效抵抗地应力的作用而不因地动影响各连接部位的紧密性，从而确保了加油站管道系统的安全可靠。 使用寿命长：高密度聚乙烯材料的使用寿命经试验室测试可达50年；而钢管的寿命却主要取决于土壤对其防腐层的影响，少则5~10年，多则20～30年。 有效排除静电：庆翔燃油符合管加油站管道系统特有的导静电涂层可在管内流体流动的同时排除静电，该性能经检测，完全符合德国对可燃液体排除静电的有关规定。 安全安装：与钢管相比，庆翔加油站管道系统的焊接无需动火，只需采用一种特别的智能化焊接机即可完成。庆翔加油站管道系统本身无需处理，即使是双层管道的连接也可一次完成，管道连接后直接埋实即可。完成一座普通加油站的管道安装工程，庆翔加油站管道系统需要３至５日。而采用无缝钢管需要对管道进行不低于加强级的防腐处理，采用电焊方式，并在预留的管沟中埋实，采用无缝钢管却需要15天左右。
适应范围广：庆翔加油站管道系统可在土壤温度为-40C—50C的范围内正常工作，适用于绝大部分地区。 管道渗透率极低：在稳定的室温条件下，每日从每平方米庆翔石油管道管壁渗透出的碳氢化合物蒸汽总量，当管内流体是辛烷值为98的汽油时，为0；是15%甲醇。与85%石油混合物时，为0.03克。而UL/ULC及IP制定的标准分别为4克/平方米/日和2克/平方米/日。