

工厂遥控无轨自动铝合金伸缩门 无轨伸缩门

产品名称	工厂遥控无轨自动铝合金伸缩门 无轨伸缩门
公司名称	天津市乐百家门业有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津高端装备制造产业园永进道88号（天津北辰经济技术开发区商务中心6楼610号）
联系电话	022-81665220 13920262199

产品详情

工厂遥控无轨自动铝合金伸缩门 无轨伸缩门不锈钢伸缩门报价

天津乐百家门业有限公司本公司是一家自主研发、设计、生产、售后为一体的专业厂家，专业生产各种普通型卷帘门，不锈钢卷帘门，自动伸缩门，澳式消声门，遥控车库门，防火卷帘门，进口水晶门，欧式卷帘门，自动车库门，电动车库门，遥控车位锁，水晶卷帘门，天津卷帘门，天津不锈钢卷帘门，不锈钢拉闸门，卷帘门电机等产品。我公司秉承“客户至上，质量第一”的服务宗旨和售后服务体系，本着客户随叫随到的原则，为广大客户提供细致周到的服务，竭诚欢迎新老顾客前来洽谈合作业来洽谈合作业

伸缩门的作用和特点

- 1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。
- 2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- 3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如PC、PA），韧性高，耐冲击,抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。
- 4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用伸缩门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。

5、独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，绝无焊点。最新交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配有超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。
伸缩门主要用于生活小区，机关学校，企业事业单位等。

伸缩门工作原理

伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。