

美孚润滑油总代理 河北美孚润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	美孚润滑油总代理 河北美孚润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

产品简介

Mobil SPARTAN EP(事必达)美孚齿轮油

事必达EP齿轮油可用于飞溅式或循环式润滑系统。它们适用于需要工业齿轮油之处。事必达EP(SPARTAN EP)齿轮油适用于密封式重负荷齿轮箱，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱的润滑，并且能在发生冲击荷载的场合发挥保护功能。事必达EP (SPARTAN EP)

也可按需要用于蜗轮传动。它们也适用于滑动轴承和滚动接触（防摩擦）轴承的润滑。

特性与优点

本系列齿轮油是於高品质矿物油中调入精选的添加剂配制而成。事必达EP (SPARTAN EP) 润滑油也是在高水平的质量保证与控制下，在本公司现代化的调配厂调制出来的。

事必达EP (SPARTAN EP) 齿轮油具有以下优点：

- 1、给齿轮和轴承提供优异的磨损保护。
- 2、防止油泥形成，使系统的清洁程度提高。
- 3、油品寿命延长。
- 4、很好的抗乳化性能，便于除水。
- 5、根据我们严格的产品品质管理制度(PQMS) 品质控制标准进行生产。

应用范围：

事必达EP(SPARTAN EP) 齿轮油广泛应用于工业齿轮，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱采用，以及钢与钢啮合的蜗轮蜗杆以及船舶应用。特定用途包括：

- 1、传送机、搅拌机、干燥机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵、筛、挤压机、油井泵等的传动装置。
- 2、工业轴承 - 轴颈和滚动接触轴承，特别是低速重负荷轴承。

特性优点与潜在效益：

- 1、高温下超卓的抗热及性能，扩大设备在高温下作业的能力。
- 2、油品寿命长，减少换油次数与开支。
- 3、减少油泥和沉淀；设备可无故障运行，滤油器寿命延长。
- 4、高粘度指数、无蜡，在高温下仍能保持粘度和油膜厚度。
- 5、卓越的低温性能，天津美孚润滑油总代理，包括低温起动性能。
- 6、低牵引系数 降低整体摩擦力，美孚润滑油总代理，增加有滑动接触的传动装置如齿轮传动装置的效率，具有减少动力消耗和降低稳定状态运行温度的潜能。
- 7、减少滚动接触轴承中的微滑移现象，有延长滚动零件寿命的潜能。
- 8、高承载能力保护设备并延长其寿命，减少计划外延长保养间隔。
- 9、添加剂配方平衡，在防锈、防蚀、分水性、泡沫控制、空气释放性等方面性能优异，能确保许多工业设备无故障运行，减少经营成本。

石晗鑫提供24小时的润滑技术咨询及贴心的售后服务，在同行业公司中树立了良好的口碑；成为华南地区有实力的润滑油经营代理公司，公司一如既往的追求卓越，以优的品质及服务服务于每一位顾客。深圳石晗鑫科技有限公司拥有全系列的品牌工业润滑油：冷冻机油、柴油机油、发动机油，液压循环油、齿轮油，金属切削液、涡轮机油、电气绝缘油、真空泵油、钢铁厂油膜轴承油、空气压缩机油、火花机油、针织机油、机床导轨油、热媒油、岩石风钻机润滑油、防锈液、高温链条油，河北美孚润滑油总代理，矽油脂等。在公司附近有占地几千平方米的专用润滑油仓库，产品品种齐全，贵州美孚润滑油总代理，可以随时满足市场需求。

美孚力士EP润滑脂

美孚力士EP润滑脂(Mobilux EP) 系列 0, 1, 2, 3, 460, 004 和 023

是一系列高性能润滑脂，其中的五种为通用工业润滑脂，两种为专用半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂是配制用来提供超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150、320 和 460。

产品简介

美孚力士EP润滑脂(Mobilux EP) 0, 1, 2, 3 和 460

润滑脂适用于大多数的工业应用类型，包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲能力，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂 EP 0 和 1 适宜集中润滑系统施用。美孚力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，美孚力士 EP 460 用于重型应用，例如造纸机械的湿应用温度在 -20oC 至 130oC 范围内（美孚力士滑脂 EP 460 为 0oC 至 130oC），但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂 EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合齿轮箱密封不好的封闭式齿轮和轴承的润滑，也适合于其他许多由于磨损或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004 的推荐应用温度范围为 -25 至 120oC，美孚力士滑脂 EP 023 的推荐应用温度范围为 -15 至 120oC。

应用范围

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 0 和 EP 1 的低温泵送性好，适宜集中润滑系统以及其他要求低温性能的应用。

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 2 推荐用于正常工作条件下的减摩轴承和滑动轴承、轴衬和销的多用途润滑。

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 3 是一种较硬的 NLGI 3 级润滑脂，适合要求具有抗水或抗固体杂质渗透能力的应用。

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 460 适合承受重载的低速到中速轴承的润滑，包括工作在高单位压力或冲击载荷下的轴承。包括常处于潮湿环境的钢铁和造纸厂、地下矿、隧道、矿石破碎厂及其他重型应用。

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 023 特别适合于地下矿机械中密封较差的齿轮箱中的封闭式齿轮和轴承的润滑，但电动机传动装置除外。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP Mobilux EP) 023 还可用于由于磨损或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 通过 SEW 1008 小时 DR.EM.203 mod 齿轮测试。

产品型号

美孚力士滑脂 EP023

美孚力士滑脂 EP004

美孚力士滑脂 EP0

美孚力士滑脂 EP 1

美孚力士滑脂 EP 2

美孚力士滑脂 EP 3

美孚力士滑脂 EP 460

美孚力士滑脂 EP 111

美孚润滑油总代理-河北美孚润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市石晗鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!