

壳牌润滑油总代理 天津壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	壳牌润滑油总代理 天津壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006
联系电话	18820989257

产品详情

壳牌得力士S4 ME液压油

壳牌得力士S4 ME液压油（原名：壳牌得力士EE液压油）能帮助您实现系统效率及运行成本的优化。

简介

其中包括采用新技术生产的合成油，壳牌得力士（Tellus）S4 ME，其具有超长使用寿命，可以提高众多液压系统的能效。壳牌得力士（Tellus）系列旨在帮助您轻松选择符合需求的液压油，由此提高盈利能力。

应用

- 工业液压系统

特别适于注塑和高压五金冲压作业等高强度液压应用，以及要求耐受高温或提供较长使用寿命的工况。

- 移动液压系统

壳牌得力士S4 ME 也适用于某些移动液压传动系统和船舶应用，与大多数常规ISO HM 液压油相比，具有优良的低温流动性。

- 环境影响

相比于常规含锌液压油，在发生意外泄漏时，壳牌得力士S4 ME 液压油采用了无灰抗磨技术和低硫基础油，减少了对环境的影响。

壳牌得力士S4 ME液压油

壳牌得力士S4 ME液压油经专门设计，既能帮助用户提高液压系统的能源效率，同时也兼顾了系统的保护，不会影响设备及维护保养。实践证明，在注塑和五金冲压等应用中，壳牌润滑油总代理，壳牌得力士S4ME能将平均能源效率提高。此外，河北壳牌润滑油总代理，壳牌得力士S4 ME液压油具备出色的抗磨损性能和超长换油周期，有助于延长设备使用寿命和降低维护成本。

应用范围

工业液压系统

特别适用于注塑和高压五金冲压作业等高强度液压系统，重庆壳牌润滑油总代理，以及要求耐受高温或提供较长使用寿命的工况。

移动液压系统

壳牌得力士S4 ME适用于移动液压传动系统和船舶，与大多数常规ISO HM液压油相比，具有优良的低温流动性。

典型数据

壳牌得力士S4 ME液压油 22

32

46

68

ISO液压油类型 HM

HM

HM

HM

运动粘度 (ASTM D 445)

@0 , cSt

@40 , cSt

@1000 , 天津壳牌润滑油总代理 , cSt

160

22

4.7

260

32

6.0

450

46

7.7

中文名称：壳牌得力士S2MX46

英文名称：Shell Tellus S2MX46

- 1、工业液压系统 壳牌润滑油产品。
- 2、移动设备液压系统。
- 3、船用液压系统。
- 4、空气释放能力可降低气穴腐蚀和氧化，保持系统和液压油工作可靠。
- 5、分水性强，避免形成油包水乳化，从而保护系统和泵，防止其损坏。

技术规格

得力士液压油获得如下认证：

- CINCINNATI P-68 (ISO 32)
- CINCINNATI P-70 (ISO 46)
- CINCINNATI P-69 (ISO 68)
- DENISON HF-0
- DENISON HF-1
- DENISON HF-2
- Eaton (Vickers) M-2950 S
- Eaton (Vickers) I-286 S

得力士液压油满足如下标准要求

- 瑞典标准(Swedish Standard) SS 15 54 34 AM
- ISO 11158

· AFNOR NF-E 48-603

典型数据

得力士

15

32

37

46

68

100

密度15kg / l

0.871

0.872

0.872

0.872

0.877

0.889

粘度

40mm² / s

100mm² / s

15

3.7

32

6.1

37

6.8

46

7.9

67

10.5

98

14

粘度指数

142

143

142

143

142

142

闪点(开口杯)

178

218

220

225

225

225

倾点

-42

-39

-39

-39

-36

-33

壳牌确能立S3 r压缩机油

壳牌确能立S3 r压缩机油是一种专门为旋转叶片式和螺杆式空气压缩机而开发的高性能的空气压缩机润滑油。该产品是由精炼加氢处理后的基础油和精选的添加剂调配而成。

应用

1. 旋转叶片式空气压缩机油浸或注油式，单级或双级空气压缩机，工作排气压力高达10bar，排气温度高达100 。
2. 螺杆式空气压缩机油浸或注油式，单级或双级空气压缩机，工作排气压力高达20bar，排气温度高达100 。

对于此处未提及的应用情况，请咨询壳牌办事处。

性能特征

1. 卓越的热稳定性

壳牌确能立S能够减少由于温度变化所产生的油泥及其他沉积物的形成，甚至在高温条件下，仍能维持压缩机的有效率运转。

2. 分水性能

本产品极易与水分离，在遭遇到水污染时仍能保持良好的工作性能。

3. 杰出的

壳牌确能立s能够阻止叶片槽中积碳的形成，确保滑片移动顺畅自如。此外，也可以防止在螺杆压缩机中的旋转部件上形成沉积物。因而，这两类空气压缩机可以在相当长的换油周期内保持良好的工作状态。

壳牌润滑油总代理-天津壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（www.shxrhy.com）位于深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前石晗鑫科技在润滑油（脂）中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。石晗鑫科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。石晗鑫科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。