

会议室灯光布置 华之茂 淮安会议室灯光

产品名称	会议室灯光布置 华之茂 淮安会议室灯光
公司名称	南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市秦淮区洪武路135号香港城负二楼260
联系电话	13701468791

产品详情

很多朋友都会苦恼在一些会议或者年会活动上，在拍摄过程中，会议室主讲台的拍摄效果总是令人不太满意，简单的方法就是改善一下面光。

其实面光的作用与侧光原理上是一样的，是消灭画面中照射不到的死角，取得正面的照度，同时和别的光混合运用，调整光比，减少或增大亮度反差，使人物面部的阴影得到较好的质感表现。亮度反差大可以形成一些夜景等效果；反差小位置低又可使较瘦的人面部显得丰满，还可消除一些老人面部的老态。

在技术要求上席台照度不得低于800LUX，非主讲台灯光的时候照度不得低于700LUX，不然拍摄出来的画面会很灰暗沉闷，严重的就是黑的很难看清人物面孔。通常采用可调角度的三基色冷光灯，这里推荐两款比较常用的灯型，如果空高在3M以下，建议使用DSR-4*36可调角度三基色冷光灯。如果空高是在3M-5M，那么就建议选用DSR-4*55可调角度三基色冷光灯。这两款灯主要的区别在于功率和尺寸。合房间吊顶选择性的使用，会议室灯光布置，这样既可以保证灯光效果也能保证会议室的美观。

在我们华之茂演播室灯光和声学装修过程中，都会涉及到强电和弱电的处理，一般情况下，在声学装修做完隔声处理后，我们就要进行弱电和强电走线了，走完线后才能做吸声处理。在演播室装修中，弱电包括视频线和音频线以及网线的布置，华之茂影视灯光在演播室的声学装修领域拥有多年的经验，特别在此讲讲弱电视频线的接法。

接法如下:准备一个15针或孔的“VGA接头”，各引脚的定义如下(“VGA接头上有标号”): 1PIN --Red， 2PIN --Green， 3PIN --Blue， 4PIN --ID Bit， 5PIN --N/C， 6PIN --R.GND， 7PIN --G.GND， 8PIN --B.GND， 9PIN --No.Pin， 10PIN--GND， 大型会议室灯光， 11PIN--ID Bit， 12PIN--ID Bit， 13PIN--H Sync， 14PIN--V Sync， 15PIN--N/C 其中1、2、3为模拟的红、绿、蓝信号既3根粗线，6、7、8为对应的模拟接地既对应的屏蔽线;13、14为数字的行场信号，10为数字地;ID Bit为屏幕与主机之间的控制或地址码。在实际工程中，经常会在地线的连接中出现错误，如果将某些脚(如4，5，会议室灯光设计，9，15等)接到地线上，以大屏显示这种应用而言不至于出现什么问题，但如

果10脚未接地的话，恐怕就要出现地线不通的情况，淮安会议室灯光，因此如果用到这类接头时建议先测量一下，看看彼此的定义是否一样，当然有时为了避免出现这种情况，有些设备将不用的引脚全部接地了，虽然不标准，但挺实用，只是如果要用到相应的控制位时会出问题，这一点应该知道，目前可这样用。所以你的9芯线只要保证3根粗线及屏蔽线接好在123和678针脚，其它6根细线对应接到10、13、14、15即可，另外两条可接可不接

聚光灯注意事项:

1. 使用LED灯具必须由专业灯光师或专业电工按照中国人民共和国安规要求操作及安装。
2. 严格按说明书所述规程操作，请勿擅自拆卸灯具。出现故障应请专业人员维修，维修必须购买原厂配件或对应参数的电子件。
3. 固定安装，注意防止灯具受到强烈震动或撞击。
4. 通电之前，确保电源良好接地，接电部件紧固，以免触电。
5. 灯具内部没有用户可维修的任何部件，请不要打开灯具。
6. 再次运输时，请注意防震，尽量使用原装。

聚光灯简介说明:

1. 按键有MENU，UP，DOWN，ENTER。
2. 四位数码显示。
3. 有手动模式调光、走灯、频闪，运行速度可调，调节数据具有断电保存功能，开机自动恢复数据。

会议室灯光布置-华之茂(在线咨询)-淮安会议室灯光由南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部提供。南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部（www.ecloudzd.com）是江苏南京,电子、电工项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华之茂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华之茂更加美好的未来。