

徐州环境控制系统 猪舍环境控制系统 宏泽温控

产品名称	徐州环境控制系统 猪舍环境控制系统 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

产品详情

) 所有群组总数设置不超过32，大于32则自动设置为32。 2)

输出群组总数：继电器动作分组数量，由不同条件选择使用。 3) 时间群组总数：可以把一天分成若干时间段，让只在其时间段范围内的条件有效，不在其时间范围内的条件无效。 4)

周期群组总数：定时循环开关继电器群组数量。 4.6 传感类型 01 - 04输入接口的探头接口类型为：DS18B20。05 - 08输入接口可以选择的探头接口类型为：0 - 10V或4 - 20mA电压电流传感器。用户可根据选用的传感器选择电压模式或者电流模式。再在模拟映射菜单中设置相应参数进行映射即可。

当降温系统启动时，其它通风系统的进风口自动关闭。当舍内温度高于29℃、而相对湿度低于75%时，降温系统开始工作。而在舍内温度超过24℃、舍外相对湿度低于40%、舍内相对湿度不足75%时，也要启动降温系统，以免舍内湿度过低。上述自动控制系统均可很方便地转为手工控制，以防微机系统发生故障，造成环境失控。在舍内的环境控制方面，徐州环境控制系统，对光照的自动控制是简单、普及的。

电气参数编辑

额定工作电压交流380V.；

控制柜

控制柜

辅助电路工作电压交流380V，220V，养殖环境控制系统，直流220V，110V；

额定频率50Hz；

额定绝缘电压500V；

额定工作电流630A，500A，400A，315A，250A，温室环境控制系统，200A，150A，100A、80A、63A、50A、40A、32A、25A、20A、16A、10A；

短路耐受电流10KA~35KA；

有不同颜色可供选择，如大红色、浅灰色、电脑色、苹果绿及白色。

徐州环境控制系统-猪舍环境控制系统-宏泽温控(优质商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司（www.hongzesd.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏泽温控和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.fengji.hongzesd.com）还是从事牛舍风机，牛舍风扇，牛场风机的厂家，欢迎来电咨询。