

回收式喷砂房 铜川喷砂房 中远立信

产品名称	回收式喷砂房 铜川喷砂房 中远立信
公司名称	湖北中远立信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内
联系电话	18062242815

产品详情

对于喷砂房来说，计算风量的方式有好几种，常见的主要有换气次数和通过截面积的计算。

换气次数，也就是说它整个喷砂房的体积，根据它粉尘量的浓度我们来预估，或者通过我们的公式来计算得出它每分钟所需要换的次数，节能喷砂房，这样从而我们就能够得到它的换气次数，整得整个风量。

那我们正常像黄沙的话，它的换气次数的话，回收式喷砂房，每个小时在150次到200次左右，移动式喷砂房，而钢丸的换气次数在120次到150次左右，棕刚玉一般取150次左右，这是通过换气次数。

在建造喷砂房的时候，需要对喷砂房工艺引起重视，随着社会的不断进步，人们对产品的涂装要求越来越高，喷砂工艺的选择已逐渐成为必然。建造喷砂房，由于同时要解决粉尘治理、磨料回收的问题，往往投资较大，我们根据长期与用户在实践中经验，特做以下工艺建议供大家参考：一定要计划好zui大工件尺寸，喷砂房做太小，铜川喷砂房，不利于大工件的作业，喷砂房做太大，则相应的除尘设备、回收设备、土建的投资增大，带来投资的无谓浪费。

1、客户在对喷砂房进行选型的时候，客户结合自身实际情况及我公司技术人员的指导，通过综合分析比较，选定磨料回收方式，从而确定所建造喷砂房类型。

2、喷砂房建在室内和室外的结构形式不一样，建在室内的一般做成平顶结构，不必考虑防雨及周边防水排水问题建在室外的要做成坡顶结构，需考虑防雨及地面周边防水排水问题。所以客户在咨询喷砂房工程时要说明是建在室内还是建在室外。

- 3、建在室内的喷砂房要考虑到高度问题，一般车间内部都有行车起吊设备，喷砂房和相关设备的高度不能妨碍行车的正常运行。必要时可在地面挖地坑降低设备高度。
- 4、喷砂设备的动力是压缩空气，而且要求是经过除油除湿冷却干燥的压缩空气，所以配套动力设施必须考虑到空压机、冷干机、储气罐、空气输送管路等。
- 5、喷砂房一般都需要建设地基，这时一定要注意地基的防潮防水，尤其在雨水多、地下水浅的地区特别要做好防水工程。很多客户不重视这一点，不严格按照我公司设计图所提的防水要求去做，导致喷砂房建成后地基渗水，设备不能正常使用。

回收式喷砂房-铜川喷砂房-中远立信(查看)由湖北中远立信环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北中远立信环保设备有限公司(www.zylxhbsb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!