

# 莱芜废物利用多孔砖 新甫建材

产品名称	莱芜废物利用多孔砖 新甫建材
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 废物利用多孔砖在烧制时出现黑心的原因

我们烧制废物利用多孔砖时若操作不当，往往会使砖出现黑心的问题，即砖的表面看起来没有什么问题，但将砖切开后，从外到内会慢慢变成黑色，而将砖放在窑里再烧一遍就会变成正常的砖。那么，导致砖黑心的原因有哪些呢？

这种原因一般都是因为隧道窑火候没有充分的烧够，里面会的一些杂质没有充分的过滤，尤其是一些铁离子单独存在没有进行氧化还原的时候，莱芜废物利用多孔砖，就是黑色的，若我们将废物利用多孔砖放在窑里再烧一遍，铁离子进行了充分的氧化还原，就变正常了。当然进行二次烧结是非常浪费能量的，所以最hao是一次烧结完成，避免二次烧结的成本，原因大多是因为烧结的时间过短，推窑车的工人在窑车燃烧带没有给进行足够长的时间就把窑车推了出去。

要想避免废物利用多孔砖出现黑心的问题，我们可以更改一下烧结的时间预算，尤其是大块的砖必须提前进行烧结试验。

### 煤矸石用途

#### 1.水泥

生产普通硅酸盐水泥；生产特种水泥；生产无熟料水泥。

#### 2.混凝土的轻质骨料

做混凝土轻骨料可以降低混凝土的相对密度，减轻建筑重量20%左右。

### 3.耐火砖

煤矸石加工到1-2mm可以制砖。煤矸石烧结空心砖，是指以页岩，煤矸石或粉煤灰为主要原料。

### 4.化工方面：

做三氯化LV：主要原料是煤矸石和化工盐酸。是一种新型净水剂。

加工工艺：

破碎- 焙烧- 磨粉- 酸浸- 沉淀- 浓缩结晶- 脱水

盐酸浸取制成结晶氯化铝，沉淀的残渣为 $\text{SiO}_2$ ，主要用于橡胶填充料和湿法生产水玻璃。

5.还可用于回收煤炭，煤与矸石混烧发电，废物利用多孔砖工艺，制取水玻璃等化工产品以及提取贵重稀有金属，也可作肥料。

严格按温度曲线升温 and 保温。

随着温度的逐步升高，注意立柱拉杆的紧固程度。

经常检查各运转机械的运行情况，定时加油。

定时检查热电偶和数显仪等设备，泰安市废物利用多孔砖，确保完好无损。

紧急情况及时与指挥组取得联系

取消检查廊、减小窑车轨面以上流通截面，在窑车底下设有隔热层，流股设置为冷却带与烧成带鼓风，并采用集中与分散对鼓组合方式与循环风方式，均压通道结构采用闭路通风，将正压区与负压区切断，从而达到窑底均压沿整个窑长与窑内保持流体静压力平衡，提高均压效率，改善窑的热工控制。实现隧道窑强化操作，提高生产率，新泰市废物利用多孔砖砖厂，提高产品质量，改善劳动条件，减少电能消耗，降低产品成本，有广泛的实用价值和显著的经济效益。

莱芜废物利用多孔砖-新甫建材(推荐商家)由新泰市新甫新型建材有限公司提供。莱芜废物利用多孔砖-新甫建材(推荐商家)是新泰市新甫新型建材有限公司(www.xfxxjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高总。