

黄石不锈钢桥架 不锈钢桥架扣锁 武汉亚鑫宏运

产品名称	黄石不锈钢桥架 不锈钢桥架扣锁 武汉亚鑫宏运
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

安装工作备忘：

铝合金走线架的切割和丝杠的切割，须选择机房外面不会影响机房卫生的合适地点，不得在机房内操作（在空机房内切割需甲方同意）；

施工完成必须做到：活完-----物净----场地清，填写好相关的文件记录，按需方要求办理手续。

严禁在施工现场做与施工工作无关的事宜，如造成损失，责任人自行承担；

工程余料必须上交，任何人不得擅自处理；

遇到紧急情况，第m—h时间上报公司负责人并采取应急处理流程。

材料要求

3.1电缆桥架的型式，不锈钢桥架重量，规格应与设计相符，黄石不锈钢桥架，并有产品合格证书和质量证明书。

3.2施工前应对电缆桥架进行外观检查并符合下列要求。

3.2.1 电缆桥架部件及随带附件齐全。

3.2.2 桥架及部件，不锈钢桥架扣锁，附件无扭曲变形，毛刺，刃边。

3.2.3 防护层无剥落现象，防护层类别与设计要求的相符。

3.3 电缆桥架应采用专业厂家生产的定型产品，不锈钢桥架价格，保证质量。

1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度，最小平均厚度 55 μ m，最小局部厚度45 μ m > 3mm厚度 70 μ m 局部55 μ m

检测标准：GB/T13912-92

检测方法：用磁性测厚仪检测。

2) 电镀锌或锌镍合金

桥架主体 12 μ m 附注 (93)

3) 喷涂或喷漆

桥架主体 50 μ m 检测方法 按GB1764 磁性测厚仪

4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度

热镀锌按附录B试验应不脱落

5) 电镀锌和锌合金

按附录B试验应不脱落

6) 喷涂或喷漆

不低于GB1720中的3级，检验用附着力测定仪。