

# 轴向前边普通压力表

产品名称	轴向前边普通压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	55.00/个
规格参数	表盘直径:100mm 型号:Y-100ZQ 量程范围:-0.1-160mpa
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

## 产品详情

轴向前边普通压力表Y-50/Y60 /Y75/Y100/Y150ZQ

公司为高精度等级轴向前边普通压力表专业生产厂家，轴向前边普通压力表量程广，规格型号多，螺纹规格齐全，特性优良，可以满足不同测压系统需求。轴向前边普通压力表的量程、精度等级、规格、安装方式及外形尺寸详细介绍如下。

轴向前边普通压力表又称盘装压力表，安装时利用园盘前边用三个螺栓固定在设备面板上，适用测量无爆炸，不结晶，不凝固，对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体的压力。工作原理：压力表通过表内的敏感元件（波登管、膜盒、波纹管）的弹性形变，再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针，引起指针转动来指示压力。具有体积小，性能稳定可靠，显示清晰等优点。

轴向前边普通压力表技术参数：

型号

Y-50ZQ

Y-60ZQ

Y-75ZQ

Y-100ZQ

Y-150ZQ

公称直径(mm)

¢ 50

¢ 60

¢ 75

¢ 100

¢ 150

接头螺纹

M14 × 1.5 ; M20 × 1.5 ; G1/4 ; G3/8 ; G1/2 ; ( 可定制 )

精度等级(%)

2.5

1.6

测量范围(Mpa)

-0.1~0 ; -0.1~0 . 06 ; -0.1~0 . 15 ; -0.1~0 . 3 ; -0.1~0 . 5 ; -0.1~0 . 9 ;

-0.1~1.5 ; -0.1~2.4 ;

0~0.1 ; 0~0 . 16 ; 0~0 . 25 ; 0~0 . 4 ; 0~0 . 6 ; 0~1.0 ; 0~1,6 ; 0~2.5 ; 0~4.0 ; 0~6.0 ; 0~10 ; 0~16 ; 0~25 ; 0~40 ; 0~60 ; 0~100 ; 0~160 ; ( 也可根据用户需要定制 )

使用环境温度( )

-40 ~70

结构形式

轴向带前边 ( ZQ )

抗震等级

V . H . 3

执行标准

GB/1226--2010

防护等级

IP54

表壳材质

黑铁壳；电镀铁壳；304不锈钢壳

接头材质

铜

安装外形尺寸;

公司可为用户提供轴向前边普通压力表产品选型方案，享受最实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的轴向前边普通压力表产品，产品三包期一年。