

径向后边弹簧管压力表

产品名称	径向后边弹簧管压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	55.00/个
规格参数	安装形式:径向后边 接液材质:铜/不锈钢 执行标准:GB/1226--201
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

径向后边弹簧管压力表Y-50/Y60/Y100/Y150T

径向后边压力表利用表自带安装边安装在控制设备面板上，仪表凸出面板，又称凸装压力表，接液材质有铜和不锈钢。

技术参数：

型号	Y-50	Y-60	Y-75	Y-100
公称直径(mm)	¢ 50	¢ 60	¢ 75	¢ 100
接头螺纹	M14 × 1.5 ; M20 × 1.5 ; G1/4 ; G3/8 ; G1/2 ;			
精度等级(%)	2.5			
测量范围(Mpa)	-0.1~0 ; -0.1~0 . 06 ; -0.1~0 . 15 ; -0.1~0 . 3 ; -0.1~0 . 5 ; -0.1~0 . 9 ; -0.1~1.5 ; -0.1~2.4 ; 0~0.1 ; 0~0 . 16 ; 0~0 . 25 ; 0~0 . 4 ; 0~0 . 6 ; 0~1.0 ; 0~1,6 ; 0~2.5 ; 0~4.0 ; 0~6 ; 0~25 ; 0~40 ; 0~60 ; 0~100 ; 0~160 ;			
使用环境温度()	-40 ~70			
结构形式	径向后边(T)			
抗震等级	V . H . 3			
执行标准	GB/1226--2010			
防护等级	IP54			
表壳材质	铁壳			
接头材质	铜/不锈钢			

安装示意图：

公司可为用户提供径向带边压力表产品选型方案，同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的径向带边压力表产品，产品三包期一年。

公司以生产开发各类测压仪表、压力变送器、温度计为主，所生产的径向带边压力表，在计量、石油化工、电力、制药机械、矿业、食品、水处理、液压机械等工业领域取得广泛应用，深受广大用户好评。我们敢于对用户承诺：不断地为用户提供高性能的产品和高效的服务，急用户之所急，使您无后顾之忧！