

# 手动胀管机 武汉胀管机 武汉锐器通机电

产品名称	手动胀管机 武汉胀管机 武汉锐器通机电
公司名称	武汉锐器通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区奥特莱斯二期B13-208
联系电话	15926320864

## 产品详情

### 胀管机的用处和功能

SZJ- 型数字式全自动电动胀管机可用于各种冷凝器，冷油器，手动胀管机，加热器，换热器中各类管材和管板胀接加工。其原理是用驱动电机的工作电流控制胀管器的推进（胀管）、停止和退出过程。驱动电机正向转动时，带动胀管器向前推进（胀管），随着阻力增大，电机电流也增加，立式胀管机，而胀管器所遇阻力随胀力而增大；所以电机电流可以反映胀力的大小；即驱动电机在一定的工作电流值下，可以提供相应大小的扭矩。因此，武汉胀管机，我们可以通过测量和控制驱动电机的工作电流值，就可以提供和控制所需要的膨胀量（胀力）。

胀管机的信号采集、处理与控制采用全硬件设计，绝无计算机控制中常出现的“飞车”、死机等故障。主要有以下功能：

可挂接1KW以下各种不同的驱动电机

全数字显示电机电流的设定值和实测值

用旋钮调节1电机的设定值

LED灯指示工作状态

有强制退胀功能

## 胀管机的简单介绍

胀管机在胀管应用中作简单介绍：

- 1.胀管工艺在电厂、锅炉厂中有着较广泛的应用，一般用在两种介质相互交换热量的场合中。
- 2.胀管工艺应用于电厂、锅炉厂中的凝汽器、冷油器、加热器等设备上。它是将铜管或其他管材胀接在管板上，成为一个能分离冷热工质的器件来进行热交换。
- 3.由于胀管是靠胀管机的胀头的扩张作用力使管子产生塑性变形而胀接在管板上的工作过程。

其优点在于工艺操作简单、造价低，又由于胀接强度小，便于检修，所以直到现在仍然采用。

## 液压胀管机

高效率设计：

全1方位夹持虎钳，使钻杆转动与回退操作非常容易。

方便的动力站与操作台连接方式，拆装省时省力。

独特的虎钳牙面结构设计，手动液压胀管机，双向工作能够可靠实现。

拉管器配备密封装置，使更换的管线清洁、无污染。

全封闭柴油机动力站，噪音小，工作可靠。

无电控装置设计，设备适应性强。

钻杆在胀管的同时穿过下一根待换管线，完成一次就位两次胀管，大大提高工作效率，节约成本。

手动胀管机-武汉胀管机-武汉锐器通机电(查看)由武汉锐器通机电工程有限公司提供。手动胀管机-武汉胀管机-武汉锐器通机电(查看)是武汉锐器通机电工程有限公司(www.keen-way.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司(www.hrqwx.com.cn)还是从事换热器泄露维修，列管式换热器维修，板式换热器维修的厂家，欢迎来电咨询。