

四川被动防护网，四川主动防护网，成都被动防护网，成都主动防护网

产品名称	四川被动防护网，四川主动防护网，成都被动防护网，成都主动防护网
公司名称	四川沫轩金属丝网有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	
公司地址	成都市金府银座8栋
联系电话	13550338993

产品详情

四川成都边坡主动网生产四川成都主动防护网厂家性能特点

四川主动防护网厂家 业务遍布全国 网孔的大小，决定了钢丝绳的用量，同样是一张防护网，30孔的与33孔的就差着4kg左右，更何况还有用38孔的主动防护网；丝径，丝径的粗细，同样决定了每张主动防护网的重量，国标的是直径8mm的钢丝绳，非标的有7.8mm的，有7.2mm的。这其中的差距也是很大的；上锌量，上锌量的高低决定了主动防护网的抗腐蚀性，其实就是生不生锈的问题。上锌量越高，钢丝绳的价格就越贵。这就是为什么防护网的价格有贵的有便宜的，你想要什么质量的防护网我们都可以做，但是一份价钱一分货，什么样的价钱就买什么质量的产品。

重庆主动防护网厂家 安装主动防护网要注意哪些

主动防护网新绳连接到旧绳上面矿用钢丝绳推荐使用缆扣连接法，这是钢丝绳安装常见的方法，缆扣的类型取决于钢丝绳的种类和结构。

绳之间安装一个旋轴，旧钢丝绳在使用过程中可能会产生扭矩，因此我们必须要保证这个扭矩不能转移到新绳子上，当使用缆扣时，为防止绳子意外滑脱，扣的尾端必须紧紧附于绳上。

重庆主动防护网厂家 主动防护网安装前应再次对钢丝绳的结构、直径、强度等级、捻向等参数进行核对，符合要求后方可进行安装。安装前要测量钢丝绳的直径。

在开始之前，要确认将要安装的新绳子对起重机是合适的。要记住大部分钢丝绳直径的测量会稍微大于公称直径。标准的钢丝绳允许大于其公称直径的。

主动防护网在完成安装后，对其在小负荷和小速度的状态下运行几次是很有必要的。

这样做是为了使绳子和工况条件相适应，使股和丝充分压实，不同钢丝绳类型和结构，由于绳股和绳芯被压实，伸长和直径减少可能会不同。