

CPP流延机，PE流延机，片材机

产品名称	CPP流延机，PE流延机，片材机
公司名称	淮北丰盛泰重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙盛 型号:2000 产品别名:流延机
公司地址	安徽省淮北市龙湖项目区经一路以东徐张路以北
联系电话	4332822

产品详情

品牌	龙盛	型号	2000
产品别名	流延机	产品用途	塑料机械
辊筒数	五辊	辊筒工作直径	500 (mm)
辊筒线速度	120 (m/min)	最大辊距	400 (mm)
生产能力	250 (kg/h)	外形尺寸	4000*3000*8000 (mm)
重量	8000 (Kg)	电动机功率	45 (kw)
压延厚度	0.04 (mm)	压延宽度	2000 (mm)

jj-cfm 2200 cpp三层共挤流延薄膜生产线 (jj-cfm2200 cpp 3-layer co-extrusion line)

设备规范

()

一、产品种类(production : cpp(a/b/c三层共挤流延薄膜) ;

二、产品厚度(production thickness) : 0.02 ~ 0.08mm ;

三、机械速度 : 10-150m/min ;

四、卷取直径 : 800mm ;

五、模口宽度 : 2200mm ;

六、产品宽度 : 约2050mm ;

七、电源：三相五线380v/220v /50hz；电压波动少于5%；

八、装机容量：约280kw；

九、外形尺寸：约16000 × 7500 × 4600 (l × w × h)；

十、产量:约260kg/hr(120m/min,厚度0.02mm,产品宽度2.05m时)；

十一、生产环境：室内温度10 ~ 35 ，相对湿度40 ~ 90%，无尘；

十二、气源：0.6 ~ 0.8mpa除水除油净化后的压缩空气；

十三、水源；0.2 ~ 0.3mpa软化后的清洁常温水；

十四、主要结构：

1.挤出机系统：

1)整体平台式挤出机机架以型钢及钢板焊制而成 1套

a) 模头吊装架由型钢及钢板焊接而成紧固在挤出平台上 1套

挤出机机架由型钢焊制，可前后移动便于维修，

模头固定吊装架用螺栓固定在挤出平台上，

各挤出机水平摆放在平台上，平台有防护栏和梯子，

方便观测和维修

2)主挤出机 1台

a)挤出量设计：140kg/hr

b)螺杆直径： 100mm1套

舟山产，分离型、带剪切头和混炼头结构，

pppe通用，表面氮化处理后抛光，长径比32：1，

材料38crmoala

c)螺筒外径 180mm；

舟山产，表面氮化处理后磨抛光，材料38crmoala

d)不锈钢电加热器，紧凑式保温罩，功率8kw/区 6区

e)冷却风机250w/台 6台

风机，380v

f) 55kw电机及zlyj315减速机，传动润滑系统。 1套

江阴减速机，带强制冷却、强制润滑,轮胎式连接器

g)单工位液压换网系统，不锈钢电加热管，

加热功率10kw. 1套

共用液压站功率1.5kw

h)静态混合器 1支

迷宫式混炼器，使原料温度更均匀

i)连接器及不锈钢电加热器，加热功率4kw 2套

j)数字温控表，固态继电器 9套

带pid自整定功能，过零触发，冲击少。k型热电偶

k) 800mm不锈钢搅拌料斗 1个

l) 3kw立式搅拌机构 1套

m) 2.2kw自动真空吸料机 1套

2.2kw真空泵，6米吸程，400kg/hr

n) 过滤网前温度、压力显示 1套

上海产压力传感器变送器

o) 1.5kw螺杆喂颗粒料装置配日立变频器 1套

1.5kw送料电机，60mm送料螺杆，蜗轮蜗杆减速机

变频器与挤出机比例联动，400mm不锈钢料斗

加料机座与主机搅拌料斗连接

3)副挤出机机架以型钢及钢板焊接而成2 × 1套

挤出机机架由型钢焊制，带脚轮，

挤出机架平行搁在挤出平台上，可前后移动便于维修

4)副挤出机2 × 1台

a)挤出量设计：70kg/hr

b)螺杆直径：75mm \times 1套

舟山产，分离型、带剪切头和混炼头结构，

pppe通用，表面氮化处理后抛光，长径比32：1，

材料38crmoala

c)螺筒 110mm

舟山产，表面氮化处理后磨抛光，

材料38crmoala

d)不锈钢电加热器不锈钢保温罩，功率6.2kw/区 2×5 区

e)冷却风机180w/台 2×5 台

风机，380v

f) 37kw电机及zlyj200减速机，传动润滑系统。 2×1 套

江阴减速机，带强制冷却、强制润滑,轮胎式连接器

g)单工位液压换网系统，不锈钢电加热管，

加热功率6kw； 2×1 套

与b机共用液压站

h)静态混合器 2×1 支

迷宫式混炼器，使原料温度更均匀

i)连接器及不锈钢电加热器，加热功率5kw 2×2 套

j) rkc数字温控表，法国celduc固态继电器 2×8 套

带pid自整定功能，过零触发，冲击少。k型热电偶

k) 550mm不锈钢加料斗 2×1 个

l) 2.2kw自动真空吸料机 2×1 套

2.2kw真空泵，6米吸程，400kg/hr

m) 过滤网前温度、压力显示装置 2×1 套

上海压力传感器变送器

5) 国产手动控制平模头或自动控制模头 1套

6) 模头不锈钢电加热棒，加热功率4.8kw/区 11套

模头厂配来

7) rkc数字温控表，固态继电器 11套

带pid自整定功能，过零触发，冲击少。k型热电偶

8) a/b/c三层分配器 1套

9)分配器不锈钢电加热棒，加热功率6kw 1区

分配器厂配来

10) rkc数字温控表，固态继电器 1套

带pid自整定功能，过零触发，冲击少。k型热电偶