

镇江环氧煤沥青漆厂家

产品名称	镇江环氧煤沥青漆厂家
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 规格:25kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

镇江环氧煤沥青漆厂家

环氧煤沥青防腐涂料产品是一种具有着优异防腐性能及有着良好的附着力、耐冲击性和耐磨性的环氧涂料产品。它的组成成份有：环氧树脂漆、煤焦沥青、环氧固体剂、防腐颜料、体质颜料、助剂和溶剂等等！它的主体色是黑色主要用途是油气的输送管道、自来水管、煤气管道、供热管道、发电厂、工矿企业冷却水管道、化工厂、污水处理厂、炼油厂等使用的钢制贮罐、煤气柜内壁、底板等的防腐处理。它的主要特性有：

- 1、耐海水等多种盐溶液的腐蚀；
- 2、拥有着优良的防腐性能；
- 3、对土壤介质有着良好的耐蚀性能；
- 4、具有着良好的附着力、耐冲击性和耐磨性等等；

使用推荐：

- 1、使用普通级的防腐处理，使用底漆和面漆的无气喷涂，其干膜厚度在200um以上；
- 2、用玻璃纤维布增强的环氧沥青包进行涂层的加强。干膜厚度在400mm以上；
- 3、特级是使用底漆加面漆，玻璃纤维布面漆和玻璃纤维布面漆，干膜厚度在600mm以上。

环氧煤沥青漆主要特点：互穿网状防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性，使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层，具有吸水率低，耐水

性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高。防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性，使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。一次成膜厚。溶剂含量低，一次成膜厚，施工道数少，施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。环氧煤沥青漆不锈钢因其优秀的防腐蚀性，是修建、制作和工业领域广泛运用的金属材料。它们优秀的防腐蚀性都来自其外表形成的一层慵懒、低外表能的氧化物薄膜，而这层氧化物薄膜的慵懒和低外表能，通常使涂料不能结实黏附。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用好等长处。煤沥青：耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多，它和环氧树脂湿溶性越好。