

江阴诺琦滚花缠绕型铜铝翅片管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 江阴诺琦滚花缠绕型铜铝翅片管 |
| 公司名称 | 江阴诺琦热能设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江阴市青阳镇府前路58-5号（注册地址） |
| 联系电话 | 0510-86982535 15961681836 |

产品详情

L型缠绕式翅片管：铝翅片或者铜翅片被折成一个L形状并在张力的作用下连续螺旋缠绕在基管外表面。
最高工作温度：150°。

LL型缠绕式翅片管：在L型的基础上，翅片根部完全覆盖在基管的外表面；在某种程度上这种翅片类型保证更好的耐腐蚀性。最高工作温度：170°。

KL型缠绕式翅片管：翅片在连续缠绕在钢管表面之前，基管外表面需经过滚花程序；翅片缠绕后，附在钢管上的翅片根部也会被滚花以加强钢管和翅片的结合。出于这个原因，这种翅片类型确保比L和LL的翅片下有更好的热传递特性。最高工作温度：250°。

优点：缠绕型翅片管的制作方法可以确保在使用高值合金（钛管、不锈钢管、铜管等）时，能够在—个非常薄壁管上进行理想的翅片加工。管可承受温度高达150°，无大气腐蚀的危险或热应力。