

景津自动洗布、振打、水洗压滤机

产品名称	景津自动洗布、振打、水洗压滤机
公司名称	景津压滤机集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	样式:厢式 自动化程度:自动 适用对象:污泥
公司地址	中国 山东 德州市 山东德州经济开发区晶华路
联系电话	86 0534 2753066 05342753066

产品详情

样式	厢式	自动化程度	自动
适用对象	污泥	滤料类型	无纺布
品牌	景津	型号	各种型号
性能	高效过滤	适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他
有效容积	定制 (L)	外形尺寸	定制 (m)
处理能力	定制	进料含水率	定制 (%)
滤饼含水率	定制 (%)	设备重量	定制 (Kg)

压滤机作为固液分离设备，应用于工业生产已有悠久历史，它具有分离效果好、适应性广，特别对于细小物料的分选，有其独特的优越性。压滤机是一种间歇性固液分离设备，采用机、电一体化设计制造，结构合理，操作简单方便；能实现滤板压紧、保压、动板松开等道工序。由厢式板、滤框板框式或由厢式板排列构成动室，在进料泵的压力作用下，将料浆送入滤室，通过过滤介质，将固体和液体分离。广泛应用于化工、染料、石油、陶瓷、制药、制糖、食品、淀粉、饴糖、油漆、冶金及各行业的污水处理等。产品规格有：320~2000型，过滤面积有：1 m²~1060 m²，滤板的结构有板框式、厢式；耐热温度-10—100℃，滤液流出方式有明流、暗流、明流外接管道、可洗、不可洗、外接管道洗涤；压紧方式为液压压紧。过滤压力从0.2—1.2mpa，滤板的材质有铸铁、增强聚丙烯、不锈钢、优质合成橡胶等。电器元件采用名牌厂家产品，控制部分更加灵敏、安全；机架部分的压紧板、止推板和机座均采用优质钢板焊接而成，全部焊接件均采用抛丸处理，既消除了焊接应力又增强了油漆附着力，使机件强度及稳定性更好，耐腐蚀，使用寿命长；是目前过滤行业最理想的设备。