

成华建筑方面的填充料 陶粒规格1-10mm适应性强

产品名称	成华建筑方面的填充料 陶粒规格1-10mm适应性强
公司名称	八公山区明亮建材销售部
价格	130.00/立方
规格参数	品牌:明亮建材 吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m
公司地址	八公山区孔集淮岸社区
联系电话	13046651002

产品详情

我厂采用页岩，亚粘土等为主要原料生产新型轻质页岩陶粒，其产品主要技术指标均已经达到或超过国内同类产品水平。

页岩陶粒，粘土陶粒的粒径在3-40mm，粒径小于3mm为粘土陶砂；密度等级分300 - 600级，筒压强度在1.3-3.5MP，容重在260-600Kg/m³，导热系数 0.23 - 0.55W/M.K, 吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-1998《轻集料》，适用于轻质陶粒混凝土、屋面找坡、地下车库、园林绿化、污水处理等。

页岩陶粒，粘土陶粒用于屋面处理，它既可以保温隔热，做成找坡层又可以防止屋面积水，极大地减小了屋面压力。还能防止因气温变化而引起屋面开裂。

页岩陶粒，粘土陶粒用于工业设备管道、暖气管、空调管、蒸汽管等管道的保温，可在低温时防止管道收缩、冷脆，高温时保护热量部被损失。

页岩陶粒，粘土陶粒用于水处理：

页岩陶粒，粘土陶粒可对各种化工、自来水、污水等溶体的有害杂质进行过滤，并可作吸附材料，可除去污水及工业废水中的汞和汞化合物。

用页岩陶粒，粘土陶粒作骨料可以制作各种不同型号轻质陶粒混凝土，轻质陶粒墙板，轻质陶粒砖等。