

新都陶粒厂家 无辐射、耐腐蚀 全国发货 新都就这一家厂

产品名称	新都陶粒厂家 无辐射、耐腐蚀 全国发货 新都就这一家厂
公司名称	八公山区明亮建材销售部
价格	130.00/立方
规格参数	品牌:明亮 抗压强度:1 低温弯折 :2
公司地址	八公山区孔集淮岸社区
联系电话	13046651002

产品详情

陶粒 粒径在1-3mm,3-6mm,5-10mm,5-15mm,10-30mm,10-40mm,密度等级分为300 - 600级，筒压强度在1.3-2.5MP，堆积密度为300-600kg/m³，导热系数0.23 - 0.55W/M.K,吸水率小于10%，耐火度大于500，吸声系数在0.53 - 0.88。质量、筒压强度、吸水率等均符合国家标准GB/T17431.1-2010《轻集料》，适用于轻质陶粒混凝土、屋面找坡、地下车库、园林绿化、污水处理等。

陶粒是一种具有轻质、高强、隔热保温、耐火、隔音、环保等特点的新型自保温墙体材料，是一种新型绿色建材，该产品由于环保、节能，是目前国家推广的新型新产品，被人们广泛应用于工业、民用建筑，特别适用于高层节能建筑体系，也可用于高速公路、地铁等隔音墙及作为建筑装饰材料，应用领域逐渐扩大。

目前，陶粒与陶砂主要用于建筑业，如预制件有：承重的、非承重的陶粒砌块、大型墙板、夹心墙板；现浇工程有：承重的或围护的、隔热的或抗震的陶粒混凝土；建筑保温的有：陶粒保温块、瓦、涂料、隔热保温垫层及内衬；陶粒还可用作增强混凝土的轻骨料，特别是高层、超高层建筑更需要；农业上用陶粒改良重质泥土和作无土栽培基床材料；在过滤、油漆、橡胶、尼龙复合材料等方面也将陶粒用作填充材料。

陶粒之所以在全世界得到快速发展，是因为它具有其他材料所不具备的许多优异性能，这一优异性能，这一优异性能使它具有了其他材料无法取代的作用，这些优异性能有以下几个方面。

- 1、密度小、质轻
- 2、保温、隔热
- 3、耐火性好
- 4、抗震性能好
- 5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好
- 6、优异的抗渗性
- 7、优异的抗碱集料反应能力
- 8、适应性强

我公司坚持以“质量、用户至上”的方针,以优良的产品质量来吸引客户、以周到热情的售后服务来赢得客户。产品销售辐射华东、华南、华中、珠三角地区，深受客户好评。我公司现有不同规格陶粒可供选择,更能按客户要求定制,欢迎各级领导和新老客户来电咨询订购。