

# 新风换气机设备选型 武汉新风换气设备 居安仕环保

产品名称	新风换气机设备选型 武汉新风换气设备 居安仕环保
公司名称	武汉居安仕环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路517号明泽大厦3楼
联系电话	13986017646

## 产品详情

武汉居安仕环保科技有限公司是一家专业致力于为企业提供一站式空气处理解决方案的服务供应商。主要经营范围：工业环境改善工程、商业新风除湿换气工程、通风降温设备、工厂废气处理设备、喷淋塔、UV光解光催化等工程的咨询、设计、销售、安装和售后维保服务，是您值得信赖的舒适人工环境服务商。

**主机与管路的连接。** 管路与主机的连接：工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头，接缝处用锡箔布粘胶带固定，要求：胶带粘贴平整，不能皱起，接缝要粘包紧密，不能漏风，锡箔结合处需用扎带固定。

武汉居安仕环保科技有限公司是一家专业致力于为企业提供一站式空气处理解决方案的服务供应商。公司成立于2005年7月，新风换气机设备有限公司，主要经营范围：工业环境改善工程、商业新风除湿换气工程、通风降温设备、工厂废气处理设备、喷淋塔、UV光解光催化等工程的咨询、设计、销售、安装和售后维保服务，居安仕致力于为客户提供优质的产品、完善的技术方案、快速有效的服务，是您值得信赖的舒适人工环境服务商。

**主机的安装。** 根据新风系统安装设计图进行安装，首先是进行主机的安装，新风换气机设备选型，主机一般安装在阳台，厨房或卫生间的吊顶内，主机安装位置选在所需风管长度最少的地方以减小管路阻力。主机固定要牢固，以免运转噪音大，下部吊顶使用活动顶或留有检修口。

**管路的安装。** 管路安装使用的是PVC管道，其使用寿命与建筑相同，管路每150cm一根吊卡，管路要求横平竖直，每个接头处抹PVC胶水，要保证管道连接的可靠性。管路中有软管区域，每70cm一根吊卡，吊卡螺栓采用长螺栓。新风系统管路虽然比较复杂，但是装修完毕后这些管路都是隐藏在吊顶里的。

武汉居安仕环保科技有限公司是一家专业致力于为企业提供一站式空气处理解决方案的服务供应商。公司成立于2005年7月，新风换气设备安装，主要经营范围：工业环境改善工程、商业新风除湿换气工程、

通风降温设备、工厂废气处理设备、喷淋塔、UV光解光催化等工程的咨询、设计、销售、安装和售后维保服务，武汉新风换气设备，居安仕致力于为客户提供优质的产品、完善的技术方案、快速有效的服务，是您值得信赖的舒适人工环境服务商。

## 5 调节室温

夏天的夜晚，用新风除霾系统能够有效驱走室内的热气，把外面凉爽的空气替换进来，反之在冬天新风除霾系统能够进行全热交换减少室内温度流失，提高冬天的取暖效果，节能舒适两不误。

武汉居安仕新风系统，让您在新风除霾系统的室内享受畅快呼吸，在这里、在你的家，每天新鲜空气成为现实!

新风换气机设备选型-武汉新风换气设备-居安仕环保由武汉居安仕环保科技有限公司提供。新风换气机设备选型-武汉新风换气设备-居安仕环保是武汉居安仕环保科技有限公司（[www.cnxinf.com](http://www.cnxinf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏丹。