

# 立像打印机Argox CP-3140打印机桌面型打印机外箱打标寄

产品名称	立像打印机Argox CP-3140打印机桌面型打印机外箱打标寄
公司名称	深圳市峰业信息技术有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	龙岗区五和新村五和南路65号
联系电话	15817276091

## 产品详情

产品详情

CP-3140L CP-3140LE条码打印机技术参数
条码打印机列印方式：热转印/热敏
分辨率（解析度）：300 dpi(12dots/mm)
最大列印宽度：Max 4.1" (104mm)
最快列印速度：up to 4 ips
打印长度：Max 50" (1270 mm) / Min 0.2" (5mm)
内存：8MB DRAM ( 5MB user available)
8MB Flash ROM ( 6MB user available)
CPU类型：32位RISC微处理器

感测器：反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器

操作接口：2个LED指示灯、1个按钮

通信接口：CP-3140L标准开口,RS-232串口,USB

CP-3140LE:RS-232串口,USB,以太网接口

重量：2.1Kg

子元子体：标准子体/平滑子体

图形：PPLA/PPLB

软件-标签编辑：Windows驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP)

标签制作软件：BarTender

软件-常用工具：Printer Utility /Font Utility

纸张载体：最大宽度：4.33" (110mm)

最小宽度：1" (25.4mm)

厚度：0.0025"-0.01" (0.0635mm-0.254mm)

最大外径：5" (127mm)/core size:1" (25.4mm)

轴心尺寸：4.5" (114.3mm)/core size:1" (25.4mm)

碳带：蜡基、混合基、树脂基、内碳/外碳

碳带宽度：1"~4" (内外碳带切换)

碳带直径：2.6" (67mm)(最大外径)

碳带长度：最大300m

轴心尺寸：轴心内径1" (25.4mm)

尺寸：L273 mm x W225 mm x H186 mm

适用行业：商业产品标签/邮政传票、年检标牌/生产自动化管理标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣物水洗标/零售存货管理标签

电源：切换式电源供应器

输入：100~240V~1.5A,50~60HZ

输出：24VDC,2.91A

操作温度：4 ° C~38 ° C 10~90%无霜

储存：-20 ° C~50 ° C

深圳市峰业信息技术有限公司，主营条码打印机，条码扫描枪，数据采集器，条码软件，不干胶标签，条码碳带等，提供优质的售后服务，在东莞，广东，深圳，珠海，江苏，成都，长沙等地区为客户带来全方位的服务，如果您想了解更多关于立象打印机的信息，可以拨打我司全国统一热线：