

商用电热水器电锅炉大功率容积式商用电热水器380V15KW18KW24KW30KW36KW

产品名称	商用电热水器电锅炉大功率容积式商用电热水器 380V15KW18KW24KW30KW36KW
公司名称	宏冠嘉业（北京）科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧特 容积:200L300L 功率:9KW至90KW
公司地址	北京市丰台区宋庄路26号
联系电话	15901377790

产品详情

OTT·商用热水器（电、燃气）产品简介

产品分为容积式电热水器、容积式燃气热水器、储水式换热器三大类。商用容积式电热水器容积分为:115升、200升、300升、450L 功率(220V): 3KW 6KW 功率(380V): 9KW 12KW 15KW 18KW 24KW 30KW 36KW 45KW 54KW 60KW 72KW 90KW。容积式燃气热水器容积从135升 160升 (8.4KW) 200升 (14KW) 300升(24KW) 380升 (99KW) 热负荷: 17MJ 20MJ 30MJ 45MJ 85MJ 100MJ 162MJ 200MJ 295MJ 356MJ。

储水式单铜盘管和双盘管换热水箱容积: 150升200升300升450升, 可辅助加热, 换热面积从0.8到2.5, 可以满足不同的家庭及商业需求。

容积式商用电热水器适用范围: 家庭、学校、宾馆、别墅、浴池、美容美发中心、健身房游泳池等, 来满足多个点同时供应热水(采暖也可以)! 商用热水器可以单台安装,也可以多台并联安装,还可以连接水箱使用来满足不同场所热水需求,安装多遍灵活组合。OTT

· 欧特容积式商用电热水器产品主要特点

三重超温超压保护一级温控、二级超温保护ECO、三级机械式TP阀超温超压保护。美式温控设计来自美国原装进口表面式大功率及超高温保护控制器, 安全可靠, 工艺性好, 便于维护保养。超厚优质钢板厚达3.5mm的优质度专用钢板, 经过全自动卷板机成型, 配合进口程控焊接设备, 确保OTT“硅钛金”内胆的卓越承压能力(通过澳洲标准规定的25万次的疲劳实验, 爆破压力高达45Kgf/cm²)。工作压力10~8KG, 并能通过20KG静压实验。

食品级硅钛金内胆OTT“硅钛金”内胆用瓷釉由全球釉料公司——美国FERRO公司提供。采用全

自动湿喷技术将瓷釉均匀地喷涂在经脱脂、抛丸处理后的专用钢板上，在900 高温下烧结，将瓷釉与钢板完全熔合，使OTT“硅钛金”内胆的抗腐蚀、抗沸水失重、抗疲劳冲击性能指标达到世界水平。超大阳极保护以德国DIN4753标准的1.35倍配置的优质阳极镁棒，比一般电热水器的阳极镁棒大，从而更有效地提高内胆抗腐防垢性能。水电隔离式绝缘式安装电加热棒采用进口“英格莱 800” (Incoloy 800)镍铬合金发热管，表面采用防结垢涂层，具有良好的防腐抗垢能力。以氧化镁粉及silicon材料，密实填充加热管内，水电分离。电加热棒全检，采用绝缘电阻为1000M (兆欧姆)的电加热棒，远远高于2M (兆欧姆)的标准，给您500倍的安全。耐高电压测试采用1800V(伏特)，确保使用安全。绝缘式安装电棒能有效延长镁棒寿命，给内胆更长时间的保护。超厚环保型无氟聚氨酯整体发泡保温层超厚无氟聚氨酯高压整体发泡，发泡均匀，厚达50MM，密度35KG/M3,能效等级符合国际(GB21519-2008)一级,具有保温性能。超厚优质的彩钢板外壳美观耐用，防水防腐。户外户内均可使用，整机防水防尘等级达到IP34。澳洲原创设计，整机已通过澳洲标准检测热水出水率，热损失测试均通过澳洲标准且远优于标准数值。热水出水率比澳洲标准高14%左右，热损失数据比澳洲标准低8%左右。与水接触的所有配件均达到澳大利亚AS/NZS 4020与饮用水接触的产品标准。